

Извънбордов двигател с дълъг ботуш HONDA BF50DK4LRTU

Външният двигател **HONDA BF50DK4LRTU** е оптимизиран за по-лесно стартиране и по-бързо ускорение, благодарение на новата програмируема система за впръскване на гориво, която автоматично регулира и впръсква точно количество и съотношение на горивната смес. Системата **BLAST®** от **HONDA** подобрява ускорението при ниски обороти, осигурявайки гладък и бърз преход от ниски към високи обороти. Защитата на двигателя включва четворна защита и специален процес на многопластово боядисване "**Doble Sealed**", аноди, неръждаема стомана и водоустойчиви конектори, които значително подобряват устойчивостта му срещу корозия. С двигателна кубатура от 808 куб.см и три цилиндъра, тегло от 98 kg. **Моделът BF50DK4LRTU** се отличава с предпочитаните характеристики от съвременните собственици на моторни лодки. Олекотеният дизайн помага за по-добър баланс и управление на лодката, а широкообхватната сонда осигурява постоянен контрол и регулиране на съотношението гориво-въздух. Технологиите **ECOMO** гарантира съответствие с най-новите стандарти за емисии, включително на **EPA, CARB** и **RCD**, като същевременно контролира нивата на вредни газове като **NOx, HC** и **CO** през целия експлоатационен живот на двигателя. Трансмисията към задвижващия вал е осигурена чрез редуктор, а новата модификация на центъра на тежестта на моторния блок предоставя по-добро позициониране на ботуша спрямо кормата на лодката, както и по-лесен контрол на носа на лодката относно водната повърхност. Системата за контрол и предупреждение включва сигнали за наличие на вода в горивото, ниско ниво на маслото, прегряване, проблеми с алтернатора и други важни параметри.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, к.с.	50
Работен обем, куб.см	808
Обороти	5500 - 6000 min ⁻¹
Двигател	4 - тактов, ОНС, 3-ри цилиндър
Вал	дълъг
Диаметър и ход, mm	70 x 70
Охладителна система	Водна
Горивна система	програмируемо впръскване на горивото
Запалителна система	PGM-FI
Стартираща система	електрическа
Ауспухова система	През пропелера
Редукторно съотношение	2,08:1
Пропелер	опция
Обем двигателно масло, l	2,1
Обем трансмисионно масло, l	0,41
Препоръчителна височина на окачване, mm	521
Опции	Електрическо запалване, дистанционно управление, електрическо вдигане на ботуша, оборотомер, тримметър
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 36 месеца за лично ползване
Тегло, kg	98



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=36335