

Виброплоча CIMEX CP100B

Виброплочата CIMEX CP100B е със сгъваеми колела за лесно преместване и включена подложка за павета. Отличава се с модерен дизайн, висока мощност и по-голяма дълбочина на уплътняване. Благодарение на компактните си размери и ергономичен дизайн тя е лесна за транспортиране и управление. Това я прави предпочитан модел при компактиране на земна маса. Моделът е подходящ за използване в труднодостъпни места, в близост до стени, около шахти, в тесни проходи и малки ями. **Нереверсивната виброплоча** е предназначена за ежедневна професионална употреба, незаменим помощник при уплътнението на пясък, дребен камък, земна маса, паваж, асфалт и други пътни настилки.



Част от предимствата на **трамбовката** са наличието на дренажен маркуч за лесно източване на маслото, сгъваемата дръжка с гумени тампони, усилената уплътняваща плоча, здравата стоманена рама и включената подложка за павета. Чрез новата система за сгъване и разгъване на транспортните колела, само за няколко секунди ще приведете **виброплочата** в режим на готовност за работа, или ще я пригответе за транспортиране.

Благодарение на голямата си центробежна сила от 20 kN се уплътнява на дълбочина до 35 cm. Това е достатъчно, за да постигнете съвършен резултат, независимо от материала. Задвижването е осигурено от бензинов OHV двигател с обем от 196 cm³ и мощност 6,5 к.с. Същият е с четири-тампонно окачване, а сгъваемата дръжка е снабдена с няколко тампона. Благодарение на нея, машината се събира в багажника дори на автомобили от компактният клас.

За избягване на загряването на вибраторната част при полагане на асфалт с температура от 150-170 градуса, тя е фиксирана към основното тяло на машината чрез основи, с намалена контактна площ. Това допринася за намаляване на топлообмена между полагания асфалт и вибриращата част, увеличавайки и сервисния интервал за смяна на маслото. Самопочистващата се плоча е изработена от висококачествена стомана, а размерите ѝ са: 560x520 mm. Основата на **виброплочата** има заоблени краища, което предотвратява оставянето на следи при уплътняване на асфалт, почва или чакъл.

При полагане на бетонни павета и плочи, се препоръчва **виброплочата CIMEX CP100B** да се използва със силиконова подложка, която е част от основната окомплектовка. Подложката се закрепва с болтове към предвидените за целта резбови отвори.

Технически характеристики

Тип	Нереверсивна
Мощност, к.с	6,5
Работен обем, куб.см	196
Двигател	Cimex G200, бензинов, четиритактов, 1-цилиндров, с въздушно охлаждане
Честота на вибрациите на празен ход, min-1	5500
Ударна сила	20 kN
Размер на плочата, cm	56 x 52
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	ключ за свещи, ремък - 2 броя, гумена подложка и инструкция за експлоатация
Тегло, kg	99



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=3679