

Мулчер с хидравлично изместване GRAECUS МКР165-Н

Мулчерът GRAECUS МКР 165 е среден клас с хидравлично изместване, предназначен за обработка на растителност с максимална дебелина до 5 см. Този **шредер** е с иновативна конструкция с нисък профил, което улеснява почистване на земната повърхност около корените на растенията, без трактора да се отклонява от посоката на движение и да отпква посеите. Моделът е с предни защитни ламели, два вътрешни ножа за по добро раздробяване, регулируем валак с чистач и странични плъзгачи. Благодарение на тях се регулира работната височина. Чугуненият редуктор е COMER, а лагерите SKF. **Мулчерът** има трансмисия с 3-ри ремъка и външно обтяжно устройство. Роторът е електронно балансиран и е оборудван с чукове по 800 g всеки или ножове(по избор). Прикачването към трактора е категория 1. Доставка се със CE сертификат за безопасност. **Стандартно е окомплектован с чукове. Ножовете се предлагат като опция с допълнително заплащане.** Снимките са примерни.



M	€	kg	hp	mm	mm	mm	no.	no.	mm	no.
МКР125	310	20-60	1320/870/880	521 331	729 919	1250	20	40	108*8	3
МКР135	320	25-60	1520/870/880	700 352	650 998	1350	24	48	108*8	3
МКР145	330	30-60	1620/870/880	700 352	750 1098	1450	24	48	108*8	3
МКР155	340	35-60	1720/870/880	700 352	850 1198	1550	24	48	108*8	3
МКР165	350	35-70	1820/870/880	700 352	950 1298	1650	28	56	108*8	3
МКР175	360	40-70	1920/870/880	700 352	1050 1398	1750	28	56	108*8	3

Технически характеристики

Тип	среден
Брой ножове	56
Работна ширина, cm	165
Мощност на трактора, к.с	35-70
Брой чукове	28
Окачване	странично изнесено
Брой ремъци	3
Размери Д/Ш/В, cm	87x182x88
Тегло, kg	350



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=36844