

Мулчер с хидравлично изместване GRAECUS HBP135-H

Мулчерът на Graecus HBP135-H е среден клас с допълнително **хидравлично изместване**. Той е предназначен за обработка на растителност с максимална дебелина до 5 см. Има иновативна конструкция с нисък профил, което улеснява почистването на земната повърхност около корените на растенията, без трактора да се отклонява от посоката на движение и да отъпква посевите. С електронно балансиран ротор, предни защитни ламели, два вътрешни ножа за по-добро раздробяване и регулируем валак с чистач, и странични плъзгачи. Благодарение на тях се регулира работната височина. **Шредерът** притежава чугунен редуктор COMER, а лагерите са SKF. Трансмисията на този модел е с 4-ри броя ремъка и външно обтяжно устройство. Прикачването към трактора е категория 1 и 2. **GRAECUS HBP135-H** притежава CE сертификат за безопасност. **Стандартно е окомплектован с чукове. Ножовете се предлагат като опция с допълнително заплащане.** Снимките са примерни.



M	€									
		kg	hp	mm	mm	mm	no.	no.	mm	no.
HBP135		351	30-70	1525/900/880	719 631 371 979	1350	24	48	108*8	4
HBP155		369	35-70	1725/900/880	719 831 371 1179	1550	24	48	108*8	4
HBP175		389	40-70	1925/900/880	719 1031 371 1379	1750	28	56	108*8	4
HBP195		416	45-70	2125/900/880	719 1231 371 1579	1950	32	64	108*10	4
HBP205		426	47-70	2325/900/800	719 1331 371 1679	2050	32	64	108*10	4

Технически характеристики

Тип	среден
Брой ножове	48
Работна ширина, см	135
Мощност на трактора, к.с	30-70
Брой чукове	24
Окачване	странично изнесено
Брой ремъци	4
Размери Д/Ш/В, см	90x152,5x88
Тегло, kg	351



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=36846