

Инверторен заваръчен апарат FRONIUS IGNIS 150 SET

FRONIUS IGNIS 150 SET представлява **инверторен заваръчен апарат** отличаващ се с перфектна стабилност на заваръчната дъга, при дължина на захранващия кабел до 100 метра и колебания в захранващото напрежение от +15/-20%. Моделът може да заварява с всички видове електроди с диаметър до 3,25 mm, включително и с целулозни. **Инверторът** е с Hot start и Soft Start, за по-лесно запалване на електрода, регулиране времето за Hot Start и Soft Start, и Anti Stick функция предотвратяваща залепване на електрода. Бутон-потенциометър улеснява управлението чрез натискане и завъртане, удобен дори и при работа с ръкавици. **Заваръчният апарат** има възможност за WIG-DC заваряване с контактно запалване на дъгата.



Серията на FRONIUS IGNIS са леки и подходящи за мобилна употреба. Изключително здравата конструкция, както и интегрирания филтър от неръждаема стомана осигуряват надеждна защита дори при задачи за заваряване на открито или при променливи метеорологични условия. Работата с този **апарат за заваряване** е лесна и удобна, което се дължи на интуитивната концепция за работа и 7-сегментния дисплей. Те правят възможно бързото четене на параметрите, които са конфигурирани. **FRONIUS IGNIS 150 SET** притежава таймер отчитащ времето на включена машина и таймер отчитащ времето на заваряване.

Работен режим (MMA и TIG):

- Цикъл 10 min / 40° C / 35% DC / 150 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 60% DC / 110 A
- Цикъл 10 min / 40° C / 100% DC / 90 A

FRONIUS IGNIS 150 SET се доставя с комплект кабел маса 16 кв.мм - 3 м, електрододържател 16 кв.мм - 4 м, зав. маска EASY, чукче, четка, ръкавици и куфар!

Технически характеристики

Захранване, V	230
Защита	IP 23
Заваръчен ток, A	10 - 150 (MMA и TIG)
Диаметър на електрода, mm	до 3,25
Охлаждане	въздушно
Честота, Hz	50-60
Размери Д/Ш/В, cm	36,5x13x28,5
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	комплект кабел маса 16 кв.мм - 3 м, електрододържател 16 кв.мм - 4 м, зав. маска EASY, чукче, четка, ръкавици и куфар
Тегло, kg	6,5



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=37110