

Нафтов калорифер MASTER BV 77 E

Нафтовият калорифер Master BV 77 E осигурява чист горещ въздух и е с възможност за свързване на гъвкава тръба. Оборудван е с димоотвод за отвеждане на отработените газове, топлообменник, възможност за свързване на допълнителен стаен термостат, както и с възможност за монтаж на предварителен подгревател на горивото. **Дизеловият нагревател** е с термостат срещу прегряване, вентилация след изключване, двигател с термична защита и прозрачен външен смукателен филтър. Моделът има три горивни филтъра: филтър на помпата за гориво, смукателен филтър и входящ филтър. Електронната система за контрол на пламъка е с фотоклетка, а горивната камера е изработена от неръждаема стомана. **Отоплителят на MASTER** има резервоар с индикатор за ниво на горивото, висококачествена помпа за гориво, отдушник и рестарт бутон LED. Количката е включена в комплекта. Диаметърът на отвора за изходящ въздух е 31 cm, а на димоотводът е 120 mm. Този тип **нагревателни уреди** са идеални за места, където вентилацията е ограничена, като магазини, шатри, заведения за бързо хранене и изложбени зали. Те могат да се използват с гъвкави тръби, позволяващи бързо и лесно разпределение на топлия въздух. Те са ефективни, издръжливи, безопасни и лесни за използване. При тях студеният въздух се засмуква в устройството от вентилатора и се насочва към изхода на нагревателя. Горивото се взема от резервоара и след това се впръсква през дюза в горивната камера. Топлината, генерирана в резултат на този процес, загрява въздушния поток, който заобикаля и преминава през горивната камера. Резултатът от горенето, т.е. отработените газове, се изпомпва през комина.



Начин за свързване на комина към нагревателя:

- Когато свързвате допълнителна тръба за отвеждане на отработените газове, не забравяйте да я прекарате поне 2 метра вертикално нагоре, преди да я преместите настрана, така че отработените газове да не се връщат обратно и процесът на изпускане да протича гладко.

Технически характеристики

Тип	нафтов
Захранване, V	230
Мощност, kW	21
Дебит, m ³ /h	1550
Номинален ток, A	1,5
Защита	IP 41
Обем на съда, l	36
Честота, Hz	50
Консумация на гориво, l/h	2
Размери Д/Ш/В, cm	113x38x66
Произход	Италия
Гаранционен срок	12 месеца пълна гаранция + 24 месеца ограничена гаранция след регистрация в интернет
Тегло, kg	33



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=3747