

Приемник за линеен лазер SOLA REC RRD2

SOLA REC RRD2 е приемник, който чрез голямо 90 mm поле за откриване локализира бързо и прецизно лазерния лъч от нивелира. Когато лъчът попадне в полето за откриване, отклонението на лазерния лъч от референтната равнина се показва като числова стойност в милиметри или сантиметри на двустранния дисплей. Четирите нива на точност - 1, 2, 5 и 10 mm позволяват чувствителността на приемника да се адаптира към изискванията и условията на измерване. Може да се използва до разстояние от 300 m. Може да се държи с ръка, да се прикрепя към метална повърхност или да се фиксира към лата чрез скоба. За прецизно подравняване разполага с 1 хоризонтална и 1 вертикална либела. От двете страни има прорези за маркиране. Степента му на защита IP66 позволява работа в тежки условия на строителната площадка.



Технически характеристики

Дължина, mm	73
Височина, mm	192
Ширина, mm	29
Точност на нивелиране, mm/m	± 1
Работен обхват, m	300
Защита	IP 66
Гаранционен срок	24 месеца
Окомплектовка	4 броя батерии 1.5 V AA
Тегло, kg	0,260



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=37827