

Палцова косачка с греда BCS 622 PowerSafe, Yanmar L100V

Палцовата косачка BCS 622 PowerSafe е с повдигната конструкция на осите и странично задвижване, което я прави подходяща за косене на фураж, за използване от фермери в малки животновъдни ферми и ферми за интензивна употреба, където по-обемистите зърнокомбайни не могат да работят. Оборудвана е с многодисков съединител PowerSafe в маслена баня и с режеща греда, в съответствие с Директивата на ЕС относно безопасността. Този хидравличен съединител гарантира максимална надеждност, по-голям комфорт при работа и пълна безопасност за оператора. Характерно за моделът е възможността за незабавно спиране на машината и инвентара, в случай на случайно пускане на кормилото, като са елиминирани предварителните настройки за повторно стартиране на двигателя.



Моторната косачка за висока трева е с диференциал с блокаж, за повишено сцепление на терена и възможност за поддържане на права линия по време на работа. Има независими спирачки на двете колела, за максимална маневреност. **Двигателят е дизелов, YANMAR L100V 6,8 kW / 9,1 к.с.**

Ключови характеристики на косачката са: Осцилиращата глава и осцилиращият възел, патентовани през далечната 1942 година, което я прави високо ефективна косачка. **Осцилиращата глава** е механизъм, който трансформира въртеливото движение на вала от двигателя в променливо движение. Чрез твърдият задвижващ вал мотовилката предава движение към режещата греда. **Осцилиращият възел** е система, която трансформира променливото движение на вала в праволинейно движение на режещата греда. Това и позволява да се движи независимо от машината. Спирачките са поставени в уплътнени и смазани корпуси, разположени в скоростните кутии. Двата контролни лоста разположени от дясната страна на кормилото, действат независимо върху двете колела.

Режещата греда се предлага в три версии:

- Ширина 127 cm за некаменисти почви с разстояние между върховете на палците 50 mm
- Ширина 140 cm за каменисти почви с разстояние между върховете на палците 38 mm
- Ширина 140 cm за некаменисти почви с разстояние между върховете на палците 50 mm

Обявената цена е за вариант с режеща греда с ширина 127 cm!



Технически характеристики

Мощност, к.с	9,1
Ширина на косене, cm	127/140
Двигател	дизелов, YANMAR L100V
Брой скорости	Пет (4 напред и 1 назад)
Размер на гумите	4.50-19
Произход	Италия
Гаранционен срок	12 месеца
Окомплектовка	с режеща гредка
Тегло, kg	297



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=37856