

## Ротационен лазер BOSCH GRL 300 HV, LR45

**Ротационният лазер BOSCH GRL 300 HV, LR45** е с обхват до 300 m. **Лазерът** може бързо да се настройва за хоризонтално и вертикално използване чрез автоматично самонивелиране в диапазон  $\pm 5^\circ$ . Разполага с функция за предупреждение при разместване, която предотвратява грешки при разклащане и вибрации. Има точков, линейен и ротационен режим за добра видимост и висока точност от 0.1 mm/m. **Лазерът** е изключително здрав и издържа на падания от височина до 1 метър. Включена защита срещу прах и водни пръски IP 54 и предлага отвесен и еталонен лъч за бързо насочване.



### Технически характеристики

|                                |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                            | Професионален                                                                                                                                                                                                 |
| Работна температура            | от $-10^\circ$ до $+50^\circ\text{C}$                                                                                                                                                                         |
| Лазерен диод                   | 635 nm, < 5 mW                                                                                                                                                                                                |
| Клас на лазера                 | 3R                                                                                                                                                                                                            |
| Точност на нивелиране, mm/m    | $\pm 0,1$                                                                                                                                                                                                     |
| Максимален работен диапазон, m | 60 - без приемник / 300 - с приемник                                                                                                                                                                          |
| Диапазон на самонивелиране     | $\pm 5^\circ$ (8 %)                                                                                                                                                                                           |
| Защита                         | IP 54                                                                                                                                                                                                         |
| Резба на статива               | 5/8"                                                                                                                                                                                                          |
| Батерия                        | 2 x 1,5-V-LR20 (D)                                                                                                                                                                                            |
| Гаранционен срок               | 36 месеца след регистрация в интернет                                                                                                                                                                         |
| Окомплектовка                  | зарядно устройство, 2 броя 1.2V HR6 (AA) VARTA презареждащи се акумулаторни батерии, 2 броя 1,2 V HR20 (D) VARTA презареждащи се акумулаторни батерии, лазерен приемник LR 45 Professional и куфар L-BOXX 238 |
| Тегло, kg                      | 1,8                                                                                                                                                                                                           |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=38261](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=38261)