

Ротационен лазер BOSCH GRL 600 CHV, L-BOXX

Ротационният лазер BOSCH GRL 600 CHV се отличава с висока гъвкавост дори при лоши атмосферни условия. **Лазерът** има здрав дизайн и е произведен със защита от удар, както и с IP68 защита срещу прах и вода. Работата с този модел **измервателен уред** е интуитивно, благодарение на екран и достъп за използване на отдалечено приложение. То визуализира всички функции, включително настройка за двоен наклон и за пестене на време. **Ротационният лазер** предлага дълъг работен процес чрез система от 18 V акумулаторни батерии и алкални батерии (с включен в окомплектовката адаптер). Цветът на лазерната линия, която проектира е червен. Нивелирът е съвместим с лазерен приемник LR 60.



Ротационният лазер BOSCH GRL 600 CHV се доставя в комплект с батерия 1,5 V LR6 (AA), 4 броя 1,5 V LR20 батерия (D), L-BOXX 374, адаптер за акумулаторна батерия BA 1, лазерен приемник LR 60, скоба за приемник RB 60 Professional.

Технически характеристики

Тип	Професионален
Работна температура	от -10° до +50°C
Лазерен диод	630-650 nm, < 1mW
Клас на лазера	2
Точност на нивелиране, mm/m	± 0,05 / ± 0,1
Максимален работен диапазон, m	до 60 - без приемник / до 600 - с приемник
Диапазон на самонивелиране	±8,5 % (±5°)
Защита	IP 68
Резба на статива	2 x 5/8"
Продължителност на работа	60-70 часа
Батерия	18 V литиево-йонна акумулаторна батерия 4 x D-батерии
Скорост на въртене	150/300/600 min ⁻¹
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	батерия 1,5 V LR6 (AA), 4 броя 1,5 V LR20 батерия (D), L-BOXX 374, адаптер за акумулаторна батерия BA 1, лазерен приемник LR 60, скоба за приемник RB 60 Professional
Тегло, kg	4,3

