

Радиална пробивна машина BERNARDO RD 1300 NC Vario

Радиалната пробивна машина BERNARDO RD 1300 NC Vario е изключително подходяща за пробиване, зенкерване и райбероване на извънгабаритни детайли, като стоманени греди, фланци и др. Особеностите на този модел са работата чрез голям сензорен екран и подаването на шпиндела от серво мотор. Подходящ е за работилници, сервиси, в машиностроенето и много други сфери. Стандартното управление Bohrtronic изчислява идеалната скорост или скорост на подаване за пробиване и нарязване на резба, след въвеждане на диаметъра на инструмента и материала (чугун или стомана). Големият сензорен екран е за всички настройки, като скорост, пробиване/нарязване на резба, регулиране на височината на опорното рамо и т.н. Захранването се извършва от висококачествен серво мотор. **Радиалната бормашина** е с електронно регулируема дълбочина на пробиване, включително проверка на въведената стойност. С безстепенна скорост, като зададената скорост се вижда на цифровия дисплей, а показанията на измерванията са в mm или инчове. Водачите на радиалното рамо са закалени и полирани, а противотежест на шпиндела осигурява оптимален баланс.



Технически характеристики

Тип	Професионална
Мощност, kW	2,2
Обороти	74-404 / 404-2200 min ⁻¹
Подаване на вала, mm/rev	(4) 0,1 - 0,63
Максимално нарязване на резба	M 40
Ход на главата, mm	1000 (хоризонтален)
Конус на вала	MT 4
Разстояние от вала до колоната, mm	300 - 1300
Разстояние от вала до масата, mm	100 - 700
Разстояние от вала до основата, mm	570 - 1170
Макс. диаметър на пробиване, mm	40
Размер на работната повърхност, mm	1220 x 900
Макс. ход на вала, mm	290
Размер на масата, mm	640 x 450 x 450
Размери Д/Ш/В, cm	105x205x256
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	работна маса тип "куб", стойка на патронника за бормашина, конусна втулка за свредло с морзов конус, LED светлина за машината, първоначално пълнене с Shell Tellus 46, устройство за охлаждане, честотен инвертор, цифрово отчитане на скоростите, повдигащ мотор, хидравличен двигател, защитен капак с регулиране на височината, инструменти
Тегло, kg	2380



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=38944