

## Радиална пробивна машина BERNARDO RD 2500 NC Vario

**Радиалната пробивна машина BERNARDO RD 2500 NC Vario** е изключително подходяща за пробиване, зенкерване и райбероване на извънгабаритни детайли, като стоманени греди, фланци и др. Особеностите на този модел са работата чрез голям сензорен екран и подаването на шпиндела от серво мотор. Подходящ е за работилници, сервиси, в машиностроенето и много други сфери. Стандартното управление Bohrtronic изчислява идеалната скорост или скорост на подаване за пробиване и нарязване на резба, след въвеждане на диаметъра на инструмента и материала (чугун или стомана).

**Бормашината RD 2500 NC Vario** е с голям сензорен екран за всички настройки, като скорост, пробиване/нарязване на резба, регулиране на височината на опорното рамо и т.н. Захранването се извършва от висококачествен серво мотор.

**Радиалната бормашина RD 2500 NC Vario** е с електронно регулируема дълбочина на пробиване, включително проверка на въведената стойност. С безстепенна скорост, като зададената скорост се вижда на цифровия дисплей, а показанията на измерванията са в mm или инчове. Водачите на радиалното рамо са закалени и полирани, а противотежест на шпиндела осигурява оптимален баланс. об./мин



### Технически характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                | Професионална                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Мощност, kW                        | 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Обороти                            | 30-192 / 205-1400 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Подаване на вала, mm/rev           | 1 - 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Максимално нарязване на резба      | M 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ход на главата, mm                 | 2095 (хоризонтален)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Конус на вала                      | MT 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Разстояние от вала до колоната, mm | 465 - 2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Разстояние от вала до масата, mm   | 290 - 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Разстояние от вала до основата, mm | 770 - 1560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Макс. диаметър на пробиване, mm    | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Размер на работната повърхност, mm | 2500 x 1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Макс. ход на вала, mm              | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Размер на масата, mm               | 850 x 580 x 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Размери Д/Ш/В, cm                  | 125x359x356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Произход                           | Австрия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Гаранционен срок                   | 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Окомплектовка                      | работна маса тип "куб", стойка на патронника за бормашина, конусна втулка за свредло с морзов конус, LED светлина за машината, първоначално пълнене с Shell Tellus 46, устройство за охлаждане, честотен инвертор, цифрово отчитане на скоростите, повдигащ мотор, хидравличен двигател, защитен капак с регулиране на височината, инструменти |
| Тегло, kg                          | 7800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=38952](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=38952)