

Колонна бормашина BERNARDO GB 65 NC Vario

Колонната бормашина BERNARDO GB 65 NC Vario е с безстепенно регулиране на скоростта. Солидната, голяма конструкция на този модел го прави подходящ предимно за професионалисти. Стандартното управление Bohrtronic изчислява идеалната скорост или скорост на подаване за пробиване и нарязване на резба, след въвеждане на диаметъра на инструмента и материала (чугун или стомана). Всички настройки на **бормашината** се правят директно на големия сензорен дисплей. Стандартно машината е с моторизирано регулиране на височината на масата, а захранването е от висококачествен серво мотор. Масивната, изработена от сив чугун маса с обработена повърхност, може да се накланя от -45° до $+45^\circ$. Разполага с Т-слотове за затягане на по-големи детайли. **Пробивната машина** се отличава с масивна, полирана стоманена колона и издръжлив дизайн. Капацитетът на пробиване в стомана е 60 mm, а в чугун 70 mm.



Технически характеристики

Тип	Професионална
Мощност, kW	4,0
Обхват на захващане на патронника, mm	3 - 16 mm / B 18
Обороти	50 - 316 / 316 - 2000 min ⁻¹
Максимално нарязване на резба	M 42
Конус на вала	MT 5
Разстояние от вала до колоната, mm	370
Разстояние от вала до масата, mm	520
Разстояние от вала до основата, mm	1140
Макс. диаметър на пробиване, mm	70
Диаметър на колоната, mm	180
Размер на масата/ Т- канал	600 x 500 mm / 18 mm
Макс. ход на вала, mm	220
Наклон на масата	-45° до $+45^\circ$
Размери Д/Ш/В, cm	114x71x244
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	Патронник 3 - 16 mm / B 18, дорник за пробивен патронник MT 5 / B 18, преходни втулки MT 5/4, MT 4/3, MT 4/2, MT 3/1, моторизиран ход на масата, устройство за охлаждаща течност, сензорен екран с управление Bohrtronic, устройство за автоматично освобождаване на инструмента, електромагнитно подаване на шпиндела, устройство за рязане на резба, първоначално пълнене с Shell Tellus 46, LED лампа за машина, цифрова индикация на скоростта, цифрова индикация за дълбочина на пробиване, защитен капак с регулируема височина
Тегло, kg	730



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=38962