

Колонна бормашина BERNARDO GB 75 NC

Колонната бормашина BERNARDO GB 75 NC се доставя с широка гама от стандартни аксесоари, което я прави предпочитан модел. Здравата конструкция и големият капацитет на пробиване от 70 mm, правят този модел подходящ за индустриално и серийно производство. Всички настройки на **бормашината** се правят директно на големия сензорен дисплей. Доставя се с моторизирано регулиране на височината на масата, а 4-рите автоматични подавания на свредлото се управляват от електромагнитен съединител. **Пробивната машина** има масивна маса от сив чугун, с обработена повърхност, която може да се накланя от -45° до $+45^\circ$. Полираната основа разполага с T-слотове за затягане на по-големи детайли. **Настолната бормашина** има гладки зъбни колела, в маслена баня, позволяващи плавен ход. Други предимства на този модел са масивната, полирана стоманена колона, издръжливият дизайн и мощният задвижващ мотор, предназначен за по-продължителна употреба. **Капацитетът на пробиване в стомана е 70 mm, а в чугун 80 mm.**



Технически характеристики

Тип	Професионална
Мощност, kW	5,5
Обхват на захващане на патронника, mm	3 - 16 mm / B 18
Обороти	38 - 1230 min ⁻¹
Подаване на вала, mm/rev	0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4
Максимално нарязване на резба	M 50
Размер на основата, mm	490 x 635
Конус на вала	MT 5
Разстояние от вала до колоната, mm	420
Разстояние от вала до масата, mm	520
Разстояние от вала до основата, mm	745
Макс. диаметър на пробиване, mm	80
Диаметър на колоната, mm	220
Размер на масата/ T- канал	600 x 600 mm / 18 mm
Макс. ход на вала, mm	280
Наклон на масата	-45° до $+45^\circ$
Размери Д/Ш/В, cm	120x75x279
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	Патронник 3 - 16 mm / B 18, дорник за пробивен патронник MT 5 / B 18, преходни втулки MT 5/4, MT 4/3, MT 4/2, MT 3/1, моторизиран ход на масата, устройство за охлаждаща течност, сензорен екран, електромагнитно подаване на шпиндела, устройство за рязане на резба, първоначално пълнене с Shell Tellus 46, LED лампа за машина, цифрова индикация на скоростта, цифрова индикация за дълбочина на пробиване, защитен капак с регулируема височина
Тегло, kg	1060



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=38963