

## Инверторен заваръчен апарат DECA WEST 160 1x230V-50/60Hz

Инверторният заваръчен апарат **DECA WEST 160 1x230V-50/60Hz** е подходящ както за работа в работилница, така и за употреба на открито. Той е идеален за поддръжка в гражданския, селскостопанския и лекия дърводелски сектор. Създаден е за заваряване на мека и неръждаема стомана с рутилови, основни и неръждаеми електроди.

Компактният размер и ниското тегло го правят лесен за транспортиране и подходящ за всяко пространство. С настройка чрез едно копче, **заваръчната машина** е удобна за по-малко опитни заварчици – просто изберете диаметъра на електрода, и тя е готова за работа. Качеството и производителността на заваряване са на най-високо ниво за класа си, като всички модели предлагат прецизен контрол, отлична способност за запалване и стабилна дъга във всяка позиция.



**Моделът WEST 160** осигурява постоянен ток от 160 ампера за заваряване с електроди с диаметър от 1,6 до 4,0 mm, с висок работен цикъл за своята категория. Процесът на **TIG LIFT заваряване**, използващ горелка с контрол на защитния газ, е подходящ за работа с тънки листове от мека и неръждаема стомана. При запалване на дъгата чрез **LIFT**, волфрамовият електрод се поставя върху заваряваната повърхност и се повдига плавно, което запалва дъгата и предпазва електрода от повреда. В процеса на **TIG заваряване** е интегрирана функция за плавно намаляване на тока, осигуряваща още по-голям контрол и качество.

### Технически характеристики

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Захранване, V             | 230                                                                                           |
| Предпазител               | 16A                                                                                           |
| Заваръчен ток, A          | 10 - 160                                                                                      |
| Диаметър на електрода, mm | 1,6 - 4,0                                                                                     |
| Размери Д/Ш/В, cm         | 33,7 x 13,4 x 20,7                                                                            |
| Произход                  | Италия                                                                                        |
| Гаранционен срок          | 12 месеца за юридически лица, 24 месеца за физически лица                                     |
| Окомплектовка             | заваръчни кабели (16 mm <sup>2</sup> ), (1,7 m + 2,3 m), земна скоба и електрододържаща скоба |
| Тегло, kg                 | 3,7                                                                                           |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=38985](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=38985)