

Инверторен заваръчен апарат DECA WEST 200D 1x230V-50/60Hz

Инверторният заваръчен апарат **DECA WEST 200D 1x230V-50/60Hz** е идеален както за работа в работилница, така и за употреба на открито, осигурявайки перфектни условия за поддръжка в гражданския, селскостопанския и лекия дърводелски сектор. Подходящ за заваряване на мека и неръждаема стомана с рутилови, основни и неръждаеми електроди. Компактният размер и ниското тегло правят устройството лесно за транспортиране и удобно за използване в различни пространства.

Системата за регулиране с едно копче позволява на по-неопитни заварчици бързо да настроят машината – просто изберете диаметъра на електрода и тя е готова за работа. Качеството и производителността на заваряване са на високо ниво за своя сегмент, предлагайки прецизен контрол, отлична способност за запалване и стабилна работа на дъгата във всяка позиция. **Моделът WEST 200D** осигурява постоянен ток от 200 ампера за заваряване с електроди с диаметър от 1,6 до 5,0 mm и висок работен цикъл за своята категория. Оборудван с дисплей за лесно настройване на параметрите на заваряване, този модел разполага с регулируем горещ старт за лесно запалване на дъгата, дори с най-трудните електроди. Регулируемата сила на дъгата увеличава проникването и предотвратява залепването на електрода към детайла.



Процесът на **TIG LIFT заваряване**, използващ горелка с контрол на защитния газ, позволява прецизна работа с тънки листове от мека и неръждаема стомана. При **LIFT** запалване волфрамовият електрод се поставя върху заваряваната повърхност и бавно се повдига, което позволява плавно запалване на дъгата без риск от повреда на електрода. В процеса на **TIG заваряване** е интегрирана функция за плавно намаляване на тока с фиксиран параметър, осигуряваща още по-добър контрол.

Технически характеристики

Захранване, V	230
Предпазител	20A
Заваръчен ток, A	10 - 200
Диаметър на електрода, mm	1,6 - 5,0
Размери Д/Ш/В, cm	33,7 x 13,4 x 20,7
Произход	Италия
Гаранционен срок	12 месеца за юридически лица, 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	заваръчни кабели (16 mm ²), (1,7 m + 2,3 m), земна скоба и електрододържач
Тегло, kg	3,9

