

Измервателен модул BOSCH FSA 720

Измервателният модул BOSCH FSA 720 е модел с всеобхватно сензорно оборудване и около 50 предварително настроени компонентни теста. Мощен осцилоскоп с висока честота на сканиране (2 x 50 MS/s). Софтуер с пробни стъпки и тестове на компоненти за проверка на автомобилната електроника и електротехника. Сигурна инвестиция с модулна концепция. Удобна индикация на измерените стойности от диагностиката на управляващите блокове в софтуера на FSA в комбинация с модул KTS. Модулната конструкция на системата дава възможност за свързване към налични и нови диагностични системи. Опция - тест на електрически и хибридни автомобили в комбинация с FSA 050. Ясно и добре структурирано меню, бързи и лесни софтуерни процедури с тестови стъпки със специфични за автомобила референтни стойности. Пестяща време проверка на компоненти в монтирано състояние. Зареждане и запис на сравнителни криви.



Универсален осцилоскоп:

Честота на сканиране макс. - 50 Ms/s

Двуканален режим - 50 Ms/s

Едноканален режим - 50 Ms/s

Обхват на напрежението - 200 mV до 200 V

Ток - 2 A до 30 A (30 A - клещи) / 50 A до 1000 A (1000 A - клещи)

Осцилоскоп за запалването:

Първично напрежение - 20 V до 500 V

Вторично напрежение - 5 KV до 50 KV

Сигнален генератор:

Форми на сигнала - DC, синус, триъгълник, правоъгълник

Честоти - 1 Hz до 1000 Hz

Обхват - ширина на импулса 10 % до 90 %

Амплитуди -10 V до +12 V (към маса)

Ток макс. - 50 mA

Резолюция - 8 бита (256 стъпки)

Защита от претоварване автоматична

Технически характеристики

Работна температура +5 °C - +40 °C

Размери Д/Ш/В, cm 20 / 55 / 21

Гаранционен срок 12 месеца

Окомплектовка

Измерващ модул с конзола за сензори, Стойка, Захранващ блок с кабел за включване в мрежата, Системен софтуер SystemSoft[plus], Свързващ кабел Multi 1 и Multi 2, Свързващ кабел В+/В-, Свързващ кабел КI, 1/15, Измерващ датчик 3 x KV+/ Rt, Измерващ датчик 3 x KV-/Sw, Тригерни клещи, Токоизмервателни клещи 1000 A, Стробоскоп, Датчик за температура на маслото, Измерване на въздушното налягане с шлаух Тегло, kg 8Multi 1 / Multi 2 и В+ / В-, Свързващ кабел КI, 1 / 15 (Uni-Leitung II), Тригерни клещи, Токоизмервателни клещи 1000 A, Сензор за температурата на маслото, Измерване на въздушното налягане с шлаух, Универсална KV сонда, Бутон за дистанционно управление

Тегло, kg

8



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=3981