

Подемник за строителни материали и фотоволтаични панели CIMEX PL200RS

Подемникът за строителни материали и фотоволтаични панели CIMEX PL200RS е специализирано предназначено за транспортиране на соларни панели, строителни материали на наклонени покриви или други труднодостъпни места. Той осигурява ефективност и безопасност при преместването и инсталирането на фотоволтаични панели и строителни материали в различни условия. Основната цел е да улесни процеса на монтаж, като намалява физическото натоварване и повишава безопасността на работа.

Подемникът за соларни панели CIMEX PL200RS намира приложение в индустрията на фотоволтаични инсталации, като основно се използва при монтаж на соларни панели върху покриви на къщи, бизнес сгради, промишлени халета и други подобни съоръжения. **Подемникът** е подходящ както за ново строителство, така и за ремонт на съществуващи сгради.

Подемникът на CIMEX се състои от основни компоненти, включително моторен възел, стълба, товарна платформа и кръстна лента. Моторният възел осигурява необходимата сила за повдигане и спускане на платформата, а системата за самозаклучване гарантира безопасност при прекъсване на захранването. Стълбата и тракът са изградени от алуминиеви направляващи релси, които се свързват чрез специални болтове и гайки, без да се изискват инструменти за монтажа.

Подемникът за фотоволтаични панели предлага значителни ползи за клиента, като основната му предимство е улесняването на работния процес. Устройството значително намалява физическото натоварване на работниците и повишава ефективността на монтажа, като същевременно осигурява по-бързо и безопасно транспортиране на соларни панели. С вградената система за самозаклучване и стабилността на конструкцията, клиентите могат да бъдат сигурни, че работата ще бъде изпълнена безопасно, дори при прекъсване на захранването.



ВАЖНО: Дължината на повдигача не трябва да надвишава 19 метра!

Характеристики:

Мощност: 1,6 kW / 2 kW в зависимост от натоварването.

Номинално натоварване: 200 kg / 250 kg

Напрежение: 220V AC 50Hz.

Дължина на трака: 19 m.

Ток: 8A / 10A.

Тегло на моторния възел: 24 kg

Степен на защита: IP40.

Дължина на стълбата: 1 m / 2 m

Работна система: 60 минути работа / 15 минути почивка

Ъгъл на наклон: 55°

Спецификации на въжето: 40 m (ø4 mm)

Скорост: 12-18 m/min

Метод на управление: чрез безжичен контрол.

Размер на товарната платформа: 900 x 570 x 260 mm

Бруто тегло: 235 kg

Нето тегло: 205 kg

Технически характеристики

Напрежение, V 220

Технически характеристики

Мощност, kW	1,6
Дължина, m	19 на трака ; 1-2 на стълбата
Защита	IP40
Скорост	12-18 m/min
Предназначение	за строителни материали и фотоволтаични панели
Товароподемност	250 kg
Размер	900 × 570 × 260 mm на товарната платформа
Тегло, kg	205



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=42014