

Мачтов мотокар за трактори GRAECUS CLARK800 DUPLEX180

GRAECUS CLARK800 DUPLEX180 е висококачествен **мачтов мотокар**, предназначен за работа с трактори. Със своята двустепенна мачта, хидравлично странично изместване и здрави сгъваеми вилици, този модел осигурява стабилност, безопасност и отлична видимост при товаро-разтоварни дейности.

Основни характеристики:

▣ Двустепенна мачта

- Осигурява стабилно повдигане и спускане на товари, подходящо за различни работни условия.

▣ Хидравлични функции за по-голяма гъвкавост

- Странично изместване (75+75 mm) за по-прецизно позициониране на товара.
 - Хидравличен радар с двойно действие и наклон 10° + 20°, позволяващ лесно регулиране на ъгъла на работа.
 - 3 контролера за управление, осигуряващи удобство и пълен контрол.
 - Хидравлична връзка към веригата на трактора с възможност за добавяне на автономна хидравлична система с маслен резервоар и BOM помпа.

▣ Максимална безопасност

- Предпазни клапани на бутилките за повдигане и накланяне, които предотвратяват нежелани движения и осигуряват безопасна работа.
 - Здрави лагери с дълъг живот, които изискват минимална поддръжка.

▣ Удобство и практичност

- Сгъваеми вилици, които улесняват транспортирането и съхранението на мотокара.
 - Широка мачта за отличен просвет и максимална видимост при работа.
 - Лесно сваляне от трактора благодарение на специална стойка (поставка за крака).

▣ Лесен монтаж и съвместимост

- 3-точково свързване кат. II (Ø 25,0-28,0 mm) - съвместимо с повечето трактори от среден и голям клас.

▣ Сертифицирана безопасност

- CE сертификат, гарантиращ съответствие с европейските стандарти за безопасност.

GRAECUS CLARK800 DUPLEX180 е идеалното решение за тракторен мотокар, осигуряващ сигурност, удобство и ефективност при работа с товари. Със своята стабилна конструкция, гъвкави хидравлични настройки и здрава мачта, този модел гарантира безопасност и дълготрайност, дори в най-интензивните работни условия.

Отличен избор за фермери, строителни обекти и индустриални приложения!



M							
	kg	kg	mm	mm	mm	mm	
CLARK800 DUPLEX180	248	800	1800	75+75	10° + 20°	1600	1
CLARK800 DUPLEX220	258	800	2200	75+75	10° + 20°	1800	1
CLARK800 DUPLEX250	266	800	2500	75+75	10° + 20°	1950	1

Технически характеристики

Височина на повдигане, mm 1800

Товароподемност 800 kg

Тегло, kg 248



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=42160