

## Колонна бормашина BERNARDO DMC 35 PFV

**Колонната бормашина BERNARDO DMC 35 PFV** се отличава с висока производителност и стабилен, устойчив на вибрации корпус. Работната маса разполага с механизъм за регулация на височината посредством ръчка. Ограничителят за дълбочина на пробиване осигурява прецизно подаване на вала. Моторът се грижи за поддръжка на оборотите и въртящия момент, дори при продължителна употреба. Има възможност за нарязване на резба, при обръщане на посоката на въртене. Като цяло машината се препоръчва за машиностроителни или сервизи работилници, както и за обучение на кадри за работа с подобна техника. **Пробивната машина** е снабдена с охлаждащо устройство, безстепенно управление на скоростта и автоматично подаване на шпиндела.



### Технически характеристики

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                   | Професионална                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Захранване, V                         | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Мощност, kW                           | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Обхват на захващане на патронника, mm | 5 - 20 / B 22                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Обороти                               | 100 - 620 / 620 - 3300 min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Максимално нарязване на резба         | M 24                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Подаване на вала, mm/min              | 0 - 100                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Конус на вала                         | МК 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Разстояние от вала до колоната, mm    | 265                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Разстояние от вала до масата, mm      | 815                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Разстояние от вала до основата, mm    | 1240                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Макс. диаметър на пробиване, mm       | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Диаметър на колоната, mm              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Размер на масата/ T- канал            | 332 x 332 / 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Размер на работната повърхност, mm    | 382 x 312                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Макс. ход на вала, mm                 | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Размери Д/Ш/В, cm                     | 94 x 60 x 190                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Произход                              | Австрия                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Гаранционен срок                      | 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица                                                                                                                                                                                                                                      |
| Окомплектовка                         | пробивен патронник с шпонка 5 - 20 mm / B 22, дорник за пробивен патронник МК 3 / B 22, преходна втулка МК 3/2, охлаждаща система, цифрова индикация на скоростта, автоматично подаване на шпиндела, устройство за нарязване на резба, LED работно осветление, регулируем предпазител |
| Тегло, kg                             | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=42323](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=42323)