

## Минисистема за отпадни води WILO DrainLift MINI3-XS-EF

**Минисистема за отпадни води WILO DrainLift MINI3-XS-EF** е компактна и напълно готова за монтаж система за повишаване на налягането, предназначена за събиране и изпомпване на отпадъчни води без фекалии от мивки, душове и вани в битови условия. Отговаря на стандарт **EN 12050-2** и е идеална за дренажно отводняване. Системата е напълно потопяема, с потопяема помпа и вертикален поплавъчен превключвател за автоматично управление на нивото. Оборудвана е с вградена вентилация и филтър с активен въглен за неутрализиране на миризми.



### Технически характеристики

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                   | за мръсна вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Захранване, V         | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Защита                | IP68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Температура на флуида | 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Произход              | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Гаранционен срок      | 24 месеца                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Окомплектовка         | 1 брой маншет за тръба HT DN 32/40 (32/40 mm), 2 броя скоби за маркуч 32-50 mm, 2 броя фитинги на захранващи тръби DN 50 (50 mm), 2 броя маншети за тръба HT DN 40/50 (40/50 mm), 2 броя възвратен клапан, 2 броя тръбни скоби 50-70 mm, 2 броя скоби за маркуч 32-50 mm, 2 броя тапи, 6 броя уплътнителни пръстени, 2 броя монтажни скоби с винтове и дюбели и инструкция за монтаж и експлоатация |
| Тегло, kg             | 6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=42583](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=42583)