

## Сондажна потопяема помпа WILO Actun INITIAL 3.03-16

**Сондажната потопяема помпа WILO Actun INITIAL 3.03-16** е многостъпална, напълно **потопяема помпа** с радиални работни колела и вграден възвратен клапан, предназначена за вертикален монтаж. Оборудвана е с еднофазен променливотоков мотор, напълно потопен и пълнен с масло, със самосмазващи се лагери. Моторът се охлажда от работния флуид, което налага непрекъсната работа в потопено състояние. Подходяща е за водоснабдяване от сондажи, кладенци и цистерни, напояване и дъждуване, както и за изпомпване на вода без дълги влакна и абразивни частици. Максималната дълбочина на потапяне е 150 m, а допустимото съдържание на пясък – до 150 g/m<sup>3</sup>.



### Технически характеристики

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Тип                      | за чиста вода |
| Захранване, V            | 230           |
| Мощност, kW              | 0,55          |
| Входен / изходен отвор   | 1 1/4"        |
| Дебит, m <sup>3</sup> /h | 4,3           |
| Напор, m                 | 62            |
| Температура на флуида    | +3/+35 °C     |
| Произход                 | Германия      |
| Гаранционен срок         | 24 месеца     |
| Тегло, kg                | 10,0          |



[https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product\\_id=42584](https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=42584)