

Моторен трион Husqvarna 450 II

Husqvarna 450 II е мощен и лесен за управление **бензинов верижен трион**, създаден за взискателни домашни потребители и полупрофесионални приложения. Снабден е с **X-TORQ®** двигател с работен обем **50,2 cm³** и мощност **2,4 kW(3,2hp)**, който осигурява отлична производителност при по-нисък разход на гориво и редуцирани вредни емисии.

Стартирането е бързо и безпроблемно благодарение на **Smart Start®** система, горивна помпа и автоматичен старт/стоп ключ. Системата за въздушно пречистване **Air Injection™** поддържа въздушния филтър по-чист за по-дълго време, като удължава интервалите между почистванията.

За комфорта по време на работа допринася антивибрационната система **LowVib®**, а инерционната верижна спирачка се активира автоматично при рикошет, осигурявайки високо ниво на безопасност. **Резачката** е снабдена със страничен обтегач на веригата, който позволява бързо и лесно регулиране.

Моторният трион работи стандартно с шина 45 cm (18"), а веригата достига скорост до **17,3 m/s**. Резервоарите за гориво и масло съответно побират 0,45 l и 0,26 l. Капачките са с удобен **"flip-up"** механизъм за бързо зареждане дори при работа с ръкавици.



Технически характеристики

Тип	За селското стопанство и градината
Мощност, к.с	3,2
Обороти на празен ход, min-1	2700
Максимални обороти, min-1	9000
Дължина на шината, cm	45
Работен обем, куб.см	50,2
Скорост на веригата, m/s	17,3
Верига, тип	SP33G
Стъпка	.325"
Въртящ момент, Nm	2,6 @7200rpm
Широчина на канала, mm	1,3
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec ²	4,9/3,1
Ниво на звуково налягане dB(A)	104
Звукова мощност, dB	115
Максимална консумация на гориво	504
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка	Шина, верига, комбиниран ключ, картонена кутия
Тегло, kg	4,9



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=44534