

Надземни резервоари (цистерни) за дизелово гориво AMA DTO

Едностенни резервоари (цистерни) за дизелово гориво AMA DTO, изработени от въглеродна стомана UNI-EN 10025, снабдени със заземителни връзки AISI 304, както и с подпори, които осигуряват стабилност на съда и улесняват повдигането му, когато е празен. Предлагат се в различни варианти от 1000 - 20 000 литра.

Резервоарите за дизелово гориво AMA DTO разполагат с вана, която покрива разлив на гориво в рамките на 50% (опция 100%) от вместимостта на резервоара. Ваната е снабдена с подпори отвън, което позволява разполагането ѝ на различни видове терени, с вътрешни подпори за по-добра стабилност на резервоара, със заземителни връзки и дренажен отвор с тапа.

Могат да бъдат допълнително оборудвани със стабилен покрив за защита от атмосферните влияния. Покривите са произведени от поцинкована стомана и разполагат с подпори за лесно прикрепяне към основата.

Цистерните AMA DTO могат да бъдат снабдени с помпа или колонка за дизелово гориво според нуждите на клиента.

Отговарят на всички европейски стандарти за безопасност (придружени са с всички сертификати).



Резервоарите за гориво са сертифицирани.

Произход - Италия

Модел	Обем, l	Диаметър на резервоара, mm	Обща дължина на резервоара, mm	Размери на ваната, mm (ДхШхВ)
DTO10	995	900	1730	1500x2200x250
DTO15	1500	1100	1750	1500x2200x250
DTO20	2000	1270	1750	1500x2200x300
DTO35	3380	1600	1810	1800x2400x400
DTO50	5000	1600	2550	2000x3000x420
DTO 70	7000	1700	3300	2000x3800x470
DTO 90	9000	1900	3340	2250x4000x500
DTO100	10000	2000	3400	2250x4900x550
DTO120	12000	2000	4000	2250x4900x550
DTO150	15000	2000	4900	2250x5750x550
DTO200	20000	2000	6400	2250x7000x600

Технически характеристики

Тип Хоризонтален

Произход Италия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=4479