

Култиватор прикачен за слята обработка триредов РАЛОМЕКС КСП-7.2Т с лапа 300 мм. и пружинни брани

Култиватор прикачен за слята обработка триредов РАЛОМЕКС КСП-7.2 с лапа 300 мм. и пружинни брани е предназначен за късно есенно и ранно пролетно дълбоко разрохване и слято култивиране на угарите и за предсеитбено култивиране. Стойките /държачите/ на лапите са изключително стабилни и са закрепени към рамата с 2 болта, като единия изпълнява ролята на предпазител-срязва се при сила 400кг, приложена във върха на лапата. Здравата им конструкция ги прави универсални и надежни. За каменисти почви се изработват култиватори с пружинни предпазители. Култиваторите стандартно са окомплектовани с пружинни брани. Конструкцията на машините ги прави лесни за обслужване и поддръжка, съкратено е времето за привеждане на машината от транспортно в работно положение и обратно. Снимката е примерна.



Технически характеристики

Тип	Прикачен, за слята обработка
Производителност	57-115 дка/ч
Работна дълбочина, см	8-12
Мощност на трактора, к.с	150-170
Работна скорост	6-12 km/h
Работна ширина, mm	7260
Произход	България
Гаранционен срок	24 месеца
Тегло, kg	2240



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=4508