

Моторен Трион Husqvarna 550XP Mark II

Husqvarna 550 XP Mark II е високоефективен професионален **бензинов верижен трион**, предназначен за тежки горски и земеделски дейности. Снабден е с мощен **X-TORQ®** двигател с работен обем **50,1 cm³** и мощност **3,0 kW(4,0hp)**, който осигурява бързо ускорение и отлична производителност при рязане на твърда дървесина и средно големи до големи дървета.

Системата **AutoTune** автоматично регулира карбуратора спрямо условията на работа, като гарантира оптимална работа на двигателя без нужда от ръчни настройки. **Air Injection™** технологията осигурява ефективно пречистване на въздуха преди да достигне до въздушния филтър, което удължава живота му и намалява нуждата от честа поддръжка.

Бензиновата резачка е проектирана с нископрофилен, балансиран корпус и антивибрационна система **LowVib®**, която намалява умората при продължителна работа. За безопасността на оператора е предвидена инерционна спирачка на веригата, която се активира автоматично при рикошет. Корпусът е изработен от магнезиева сплав, което допринася за ниско тегло и изключителна здравина.

Стандартната шина е с дължина 38 cm, а веригата развива скорост до **19,6 m/s**, което осигурява бързо и ефективно рязане дори при тежки условия. Теглото на **триона** без шина и верига е 5,3 kg, а нивото на вибрации е оптимизирано за удобство при продължителна работа.



Технически характеристики

Тип	За горското стопанство и дърводобива
Мощност, к.с	4,0
Обороти на празен ход, min-1	2800
Максимални обороти, min-1	10200
Дължина на шината, cm	38
Работен обем, куб.см	50,1
Скорост на веригата, m/s	19,6
Верига, тип	SP33G
Стъпка	.325"
Широчина на канала, mm	1,3
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec ²	3,3/4,9
Ниво на звуково налягане dB(A)	107
Звукова мощност, dB	117
Окомплектовка	Шина, верига, комбиниран ключ, картонена кутия
Тегло, kg	5,3



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=45170