

Динамометрична отвертка WERA 7516

Динамометричната отвертка WERA модел - 7516 Safe-Torque VDE е висококачествен **инструмент**, създаден специално за контролирано завинтване при работа под напрежение. Подходяща за **Wera VDE** - сменяеми стебла, тя осигурява максимална безопасност и прецизност, като всяка бройка е индивидуално тествана при 10 000V в съответствие с **IEC 60900**, за работа до 1000V. **Отвертката** разполага с пет предварително зададени въртящи момента - 2,4;2,8;3,2;3,6;4,0Nm, които се избират бързо и лесно чрез ясно обозначен скалатор. При достигане на зададения момент се активира чуваем и осезаем механизъм, осигуряващ надеждно приплъзване и предотвратяващ презатягане. Вграденият **Torque Lock** режим позволява работа без ограничение на въртящия момент, което е особено полезно при разхлабване на винтове или при затягане, когато не се изисква контролирана сила. Плъзгащият се механизъм работи в двете посоки и гарантира безопасност и защита на скъпите електрически компоненти. Ергономичната ръкохватка с **Kraftform** дизайн осигурява стабилен и удобен захват, а втулката за свободно движение позволява бързо въртене с пръсти, улеснявайки работата в ограничени пространства. С 9mm вътрешно шестостенно захващане, висока точност ($\pm 10\%$) и възможност за бърза смяна на остриетата. С 9 mm вътрешно шестостенно захващане, висока точност ($\pm 10\%$) и възможност за бърза смяна на остриетата, **динамометричната отвертка WERA 7516** осигурява надеждна и прецизна работа, съобразена с изискванията за безопасност при работа под напрежение.



Технически характеристики

Тип	Динамометрична
Дължина, mm	192
Въртящ момент, Nm	2,4 - 4,0
Тегло, kg	0,119

