

Роботизирана косачка Husqvarna Automower 550 EPOS

Роботизираната косачка Husqvarna Automower 550 EPOS е професионално решение за поддръжка на тревни площи, което разчита на иновативната **сателитна технология EPOS** за виртуални граници с точност до 2-3 см. Благодарение на безжичното управление и гъвкавостта в настройките, тя е идеалният избор за големи пространства с чести промени в оформлението.

С приложението **Husqvarna Fleet Services** управлявате няколко косачки едновременно - проследявате локацията им, персонализирате настройките и управлявате стартирането или спирането от разстояние. Моделът разполага със старт/стоп бутон, LED индикации за състояние и безопасни светлини за работа през нощта. Каучуковата броня отпред осигурява допълнителна защита при сблъсък, а грайферните гуми позволяват стабилна работа дори при наклони до 45%.



Косачката робот е снабдена с висококачествени остриета от въглеродна стомана, което гарантира ефективно рязане с минимална консумация на енергия и почти безшумна работа. Безопасността е приоритет - ножовете спират незабавно при повдигане или наклон, а вградената GPS система с аларма и PIN код осигурява защита срещу кражба.

Automower 550 EPOS разполага с автоматичен контрол на височината на косене, таймер според растежа и климатичните условия, функция за контрол на баланса и възможност за автоматични софтуерни актуализации чрез FOTA. Издържа на сурови атмосферни влияния и не отделя вредни емисии, което я прави екологично и мощно решение за професионална поддръжка на зелени площи.

Технически характеристики

Напрежение, V	18
Тип на акумулатора	литиево-йонен
Ширина на косене, cm	24
Височина на косене, mm	20-60
Препоръчителна площ за косене, m ²	10000
Капацитет, Ah	10
Продължителност на зареждане, min	60
Защита	IPX4
Ниво на звуково налягане dB(A)	65
Заряден ток, A	7
Максимален наклон	45%
Продължителност на косене	210 min
Гаранционен срок	12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване
Окомплектовка	зарядна станция, четки на колелата, захранващ блок, кабел за ниско напрежение 10 m
Тегло, kg	13,8



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=46438