

Бормашина колонна BERNARDO GB 60 Servo

Колонната бормашина BERNARDO GB 60 Servo разполага с безстепенно регулиране на оборотите, което позволява идеално настройване на скоростта на рязане според всеки детайл. Сред отличителните характеристики на този модел са управлението чрез голям сензорен екран, както и използването на серво мотори за задвижване и подаване на шпиндела.

Стандартното управление на **бормашината** изчислява автоматично оптималната скорост или подаване за пробиване и нарязване на резби, след като се въведат диаметърът на инструмента и видът на материала (чугун или стомана). Задвижването на шпиндела и подаването се осъществяват чрез висококачествени серво мотори, осигуряващи прецизност и надеждност.

Големият сензорен екран улеснява всички настройки и избор на функции като пробиване, дълбоко пробиване, нарязване на резби и други. Включено е моторизирано регулиране на височината на масата за максимално удобство при работа.

Масата е изработена от здрава сива лята стомана и е снабдена с опора, която позволява наклон и завъртане за гъвкава работа с различни детайли. Широкият набор от стандартно оборудване увеличава ефективността на **професионалната бормашина**.

Прецизно обработената основна плоча разполага с Т-образни канали и вградена помпа за охлаждаща течност, което допълнително улеснява работния процес и поддръжката.

Максималният диаметър на пробиване е 50 mm за стомана и 60 mm за чугун.

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Тип	Професионална
Мощност, kW	3,7
Обхват на захващане на патронника, mm	3 - 16 / В 18
Обороти	50 - 250 / 250 - 2000 min ⁻¹
Подаване на вала, mm/rev	0 - 765
Максимално нарязване на резба	M 30
Конус на вала	MK 5
Разстояние от вала до колоната, mm	360
Разстояние от вала до масата, mm	570
Разстояние от вала до основата, mm	1170
Макс. диаметър на пробиване, mm	60
Диаметър на колоната, mm	180
Размер на масата/ Т- канал	545 x 470 / 14 mm
Макс. ход на вала, mm	245
Размери Д/Ш/В, cm	105 x 70 x 243
Произход	Австрия



Технически характеристики

Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	пробивен патронник 3-16 mm / B 18, дорник за пробивен патронник МК 5 / B 18, преходни втулки МК 5/4, МК 4/3 и МК 3/2, моторизирано повдигане на масата, охлаждащо устройство, сензорен екран, серво мотор за подаване на шпиндела, устройство за нарязване на резба, устройство за бързо освобождаване на инструмента, LED работно осветление, цифрово отчитане на оборотите, цифрово отчитане на дълбочината на пробиване, регулируем предпазител
Тегло, kg	755



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=46648