

Бормашина радиална BERNARDO RD 1600 Servo

Радиалната бормашина BERNARDO RD 1600 Servo е високопроизводителна и лесна за използване машина с прецизна и интуитивна работа. Тя е идеално решение за комплексни задачи като пробиване, зенкерование, разширяване и нарязване на резби. Сред специалните характеристики на модела са управлението чрез голям тъчскрийн дисплей и висококачествените сервомотори за задвижване и подаване на шпиндела.

Стандартният контрол изчислява оптималната скорост и подаване за пробиване и нарязване на резби, след като се въведат диаметърът на инструмента и видът на материала (чугун или стомана). Големият тъчскрийн улеснява всички настройки и функции като пробиване, дълбочинно пробиване и нарязване на резби.

Задвижването на шпиндела и подаването се извършват чрез сервомотори, а моторът за повдигане позволява лесно регулиране на височината на радиалното рамо, като шпинделът остава в позиция - особено удобно при повтарящи се операции. **Бормашината** разполага с електронно регулируема дълбочина на пробиване с проверка на въведената стойност.

Оборудвана е с безстепенно регулиране на скоростта, като зададената стойност се визуализира на дигитален дисплей, с възможност за показване на измерванията в mm или inch. Направляващите релси на радиалното рамо са закалени и полирани за дълготрайна употреба. **RD 1600 Servo** е перфектният избор за професионална работа с висока точност и ефективност.



ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!

Технически характеристики

Тип	Професионална
Мощност, kW	3,7
Обороти	20 - 200 / 200 - 2000 min ⁻¹
Подаване на вала, mm/rev	0 - 795
Максимално нарязване на резба	M 45
Ход на главата, mm	1250
Конус на вала	MK 5
Разстояние от вала до колоната, mm	350 - 1600
Разстояние от вала до масата, mm	155 - 735
Разстояние от вала до основата, mm	655 - 1230
Макс. диаметър на пробиване, mm	50
Вертикално изместване	580 mm
Размер на работната повърхност, mm	1750 x 980
Макс. ход на вала, mm	320
Размер на масата, mm	635 x 500 x 500
Размери Д/Ш/В, cm	110 x 255 x 260
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Технически характеристики

Окомплектовка

кутиен плот, преходни втулки с конус Морз МК 5/4, МК 4/3, МК 3/2, LED работно осветление, охлаждащо устройство, сензорен екран, сервомотор за подаване на шпиндела, подемен мотор, хидравличен мотор, регулируем предпазител, енергийна верига

Тегло, kg

3225



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=46653