

Комбинирана машина BERNARDO Proficenter 650 G с 2-осен цифров дисплей - 230V

BERNARDO Proficenter 650 G е комбинирана машина (струг и фреза) с цифров дисплей за отчитане по 2 оси. Контролният механизъм позволява лесна и бърза смяна на оборотите. Висококачествените конични ролкови лагери гарантират висока концентричност на шпиндела ($\leq 0,015$ mm). Мощният мотор осигурява висок въртящ момент, като диапазонът на оборотите е от 70 до 2000 rpm.

Машината намира широко приложение в прецизната механика, обучението и учебните центрове. Логично подредените настройки за подаване позволяват лесно и плавно регулиране. Масивното тяло на машината е с индукционно закалени и полирани направляващи. Подходяща е за обработка на стомана, цветни метали и пластмаси.

Оборудвана е с винт за нарязване на резби и автоматично надлъжно и напречно подаване. Фрезовата глава се накланя в двете посоки, което позволява пробиване под ъгъл, фрезование на фаски и други операции. Завъртането на шпиндела на фрезата в дясна и лява посока е стандартно. Колелото за ръчно подаване позволява прецизно подаване на шпиндела при фрезование.



Стойката не е включена в цената, а се закупува отделно!

Струг Proficenter 650 G

Межд�центрово разстояние - 600 mm

Височина на центъра - 140 mm

Макс. диаметър на обработка спрямо паралелите - 280 mm

Отвор на вала - 26 mm

Конус на вала - МК 4

Обороти - (12) 70 - 2000 min⁻¹

Надлъжно подаване - 0,036 - 0,364 mm / об.

Напречно подаване - 0,019 - 0,188 mm / об.

Стъпка на резбата - (27) 0,25 - 5 mm

Ход на пинолата - 105 mm

Конус на пинолата - МК 3

Мощност - 0,75 kW

Фреза Proficenter 650 G

Макс. диаметър на пробиване в стомана - 16 mm

Капацитет на фрезование - 50 mm (челно) / 16 mm (странично)

Разстояние от шпиндела до колоната - 150 mm

Обороти - 50 - 2250 min⁻¹

Конус на вала - МК 2

Наклон на фрезовата глава - от -90° до +90°

Корекция на разположението на главата - 195 mm (височинно)

Мощност - 0,50 kW

Технически характеристики

Захранване, V 230

Размери Д/Ш/В, cm 72 x 140 x 97 (без стойка)

Произход Австрия

Гаранционен срок 12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица

Технически характеристики

Окомплектовка	2-осен цифров дисплей ES-12 V с LCD екран, тричелюстен патронник 125 mm, фланец 125 mm, пробивен патронник 1 - 13 mm / В 16, затягащ винт МК 2 / В 16, гезбови циферблат, неподвижни центрове, LED светлина, четворен държач за инструменти, кръстообразен плъзгач с горна опора, цифрово отчитане за хода на шпиндела, цифрово отчитане на оборотите, теглич М 10, предпазител на патронника, защита от стружки, инструменти
Тегло, kg	256



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=46741