

Машина за мазилка Imer Koine 3.1 Coat

Машината за мазилка Imer Koine 3.1 Coat е високоефективно монофазно устройство с мощност **4.9 kW**, работещо с напрежение 230 V и честота 50 Hz, предназначено за ефективно и равномерно смесване на различни строителни материали, включително гипсови и варо-циментови мазилки, както и фини шпакловки. Машината разполага с обем на резервоара за материал 75 l, има дебит на материала от 2.3 до 17 l/min, може да изпомпва материал на разстояние до 25 m и височина до 1000 mm. Улеят на бункера е снабден с метална решетка и назъбен нож за директно отваряне на чувалите с материал. Контролът на потока, периодът на работа, индикаторите за водно налягане и захранващо напрежение, както и индикатор за грешка могат да се наблюдават чрез електронния команден и контролен панел.

Мазилкополагащата машина е оборудвана с компресор с дебит 400 l/min и мощност 2.2 kW, както и с миксер с мощност 2.2 kW. Размерите ѝ са 1060 x 660 x 1500 mm, теглото е 162 kg, и тя е снабдена с 2 колела за лесно придвижване из работната площадка, като позволява разглобяване на 4 модула за по-лесен транспорт. Окомплектовката включва статор и ротор Monoflex D5-2.5, директна връзка за маркуч за материал DN35 F, манометър за материал, компресор с бутало Fini VKM 402, самозасмукваща електрическа помпа Calpeda NGX2, водна система с дебитомер, 20 m електрически кабел с контакт 16 A, 20 m маркуч изход за вода Ø 19 mm, 16 m маркуч за въздух Ø 13 mm, 15 m маркуч за материал Ø 25 mm, комплект за финиш с дефлектори и пистолет DN 25 и кутия за аксесоари.



Технически характеристики

Инсталирана мощност, kW	4,9
Мощност на двигателя, kW	2,2
Захранване, V	230
Производителност	2,3-17 l/min
Обем на съда, l	75
Ниво на звуково налягане dB(A)	<76
Компресор мембранен, l/min	250
Дистанция на изпомпване, m	25
Размери Д/Ш/В, cm	106x66x150
Произход	Италия

Окомплектовка	Статор и ротор Monoflex D5-2.5, Директна връзка за маркуч за материал DN35 F, Манометър за материал, Компресор с бутало Fini VKM 402, Самозасмукваща електрическа помпа Calpeda NGX2, Водна система с дебитомер, 20 m електрически кабел с контакт 16 A, 20 m маркуч изход за вода Ø 19 mm, 16 m маркуч за въздух Ø 13 mm, 15 m маркуч за материал Ø 25 mm, Комплект за финиш с дефлектори + пистолет DN 25, Кутия за аксесоари
Тегло, kg	162



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=46786