

Мазилкополагаща машина IMER KOINE 35 EVO

ChatGPT said:

Мазилкополагащата машина IMER Koine 35 EVO е с монофазен двигател с максимална инсталирана мощност **3.85 kW** и напрежение 230 V / 50 Hz, снабдено със система за управление и контрол с цифров LED дисплей и самодиагностика, осигуряваща удобна и безопасна работа. **Машината** разполага с мотор с мощност за смесване и изпомпване 2.2 kW и смесително колело с двигател 0.45 kW. Максималният дебит на материала е 8, 11, 14 или 17 l/min в зависимост от нуждите на оператора, като дебитът на компресора достига 250 l/min при мощност 0.75 kW. Капацитетът на резервоара за материал е 140 l, височината на натоварване е 900 mm, максималната височина на изпомпване е 15 m, а максималното разстояние на изпомпване с маркуч Ø 25 mm е 20m и с Ø 35 mm е 40 m.



Машината за мазилка е оборудвана със стандартен миксер, електрически мембранен компресор, скъсен кош със смесителна камера, моторче на миксера и водна помпа, подвижна решетка с нож за разчупване на торбата, манометър на изхода на материала, самозасмукваща електрическа помпа Calpeda INGX2 от неръждаема стомана, водна инсталация с разходомер, статор и ротор D5-2.5 топофех, дистанционно пневматично управление, както и 4 колела, от които 2 въртящи се и 1 със спирачка за лесно придвижване. Окомплектовката включва 20 m кабел с щепсел 16A, 20 m маркуч за вода Ø 13 mm, 16 m маркуч за въздух Ø 13 mm, 15 m маркуч за материал Ø 25 mm, преграда, гъба за миене, Camlock адаптер DN 35F – DN25M, гаечен ключ за смяна на ротора и вградена кутия за аксесоари.

Технически характеристики

Инсталирана мощност, kW	3,85
Мощност на двигателя, kW	2,2
Захранване, V	230
Производителност	8-11-14-17 l/min
Обем на съда, l	140
Ниво на звуково налягане dB(A)	<76
Компресор мембранен, l/min	250
Дистанция на изпомпване, m	40
Размери Д/Ш/В, cm	72,2 x 118,7 x 145,5
Произход	Италия
Окомплектовка	20 m кабел с щепсел 16A, 20 m маркуч за вода Ø 13 mm, 16 m маркуч за въздух Ø 13 mm, 15 m маркуч за материал Ø 25 mm, преграда, гъба за миене, Camlock адаптер DN 35F – DN25M, гаечен ключ за смяна на ротора и вградена кутия за аксесоари
Тегло, kg	255



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=46791