

Машина за мазилка IMER STEP 120 400 V

Машината за мазилка IMER STEP 120 с мощност на мотора без смесител **4.8 kW** и капацитет на миксера 120 l е предназначена основно за работа с хоросанови мазилки и за позициониране на кота 0. Работи с електрическо захранване 400 V - 50 Hz, като мощността на смесителя е 1.4 kW, а капацитетът на компресора достига 310 l/min. Материалният поток е 35 l/min, позволявайки достигане на квадратури между 300 и 600 m² на ден. Капацитетът на резервоара за материал е 120 l, максимално допустимият размер на частиците е 8 mm, а разстоянието за хоризонтално изпомпване достига до 60 m, а вертикалното до 30 m. Височината на товара при работа с миксер е 435 mm, а със смесител - 950 mm. Теглото на машината без миксер е 280 kg, а теглото на миксера е 124 kg. **Бетонобъркачката** или **миксерът**, приготвящи разтвора, могат директно да изсипват материала в бункера. Стандартното оборудване включва ел. захранване с електрически панел и извод за ел. дистанционно устройство, електрически двоен ел. мотор, винт и статор IM25L за хоросанови и пакетирани мазилки, пистолет за хоросанови и пакетирани мазилки, дефлектори ф14 и ф16 за хоросанови мазилки, вибросито, компресор 310 l/min за трифазната версия, 20+10 m маркуч за материал ф35, 31 m маркуч за въздух, кутия за аксесоари, 20 m захранващ кабел и гранулометър за частици до 8 mm. Машината е подходяща за измазване на сгради с височина до 30 m, без необходимост материалът да се качва по етажите.



Технически характеристики

Мощност на двигателя, kW	4,8
Захранване, V	400
Производителност	35 l/min
Обем на съда, l	120
Компресор мембранен, l/min	310
Дистанция на изпомпване, m	60
Размери Д/Ш/В, cm	204 x 82 x 96
Произход	Италия
Окомплектовка	ел.захранване с електрически панел - извод за ел.дистанционно управление, електрически двигателел, винт и статор IM25L за хоросанови и пакетирани мазилки, пистолет за хоросанови и пакетирани мазилки, дефлектори ф14 и ф16 за хоросанови мазилки, вибросито, компресор 250 l/min. за монофазната и 310 l/min за трифазната, 20+10m. маркуч за материал ф35, 31 m. маркуч за въздух, кутия за аксесоари, 20 m захранващ кабел, гранулометър 8 mm
Тегло, kg	280

