

Електронен тестер за налягане и течове REMS P7-TDX C Set 25 bar

Електронният тестер за налягане и течове REMS P7-TDX C Set 25 bar е професионално решение за надеждно изпитване на налягане и херметичност на различни инсталации. Уредът работи с изпитвателен и напорен обхват до 2,5 MPa (25 bar) и може да се захранва както акумулаторно, така и от електрическата мрежа. Версията е оборудвана с вътрешен електронен сензор за налягане до 2,5 MPa (25 bar).

Тестерът осигурява ефективно изпитване чрез сравнителен тест за течове без демонтаж на газомери, без определяне на обем и без повишаване на налягането. Подходящо е и за измерване на течове в системи с обем над 300 литра, както и за кратки тестове при неофициални проверки. Здравият корпус от удароустойчива пластмаса с гумирана зона за захват и магнитна задна част позволява лесно закрепване върху отоплителни котли и други метални повърхности.

Уредът за тестване на инсталации разполага с 3,5" цветен сензорен дисплей и вградена пневматична помпа за изпитване на херметичност до 150 hPa/mbar. Благодарение на функцията Connected чрез Bluetooth се осигурява удобство при управление и документиране на данни.

В комплекта са включени: два прозрачни напорни маркуча P7 Ø 5 mm с дължина 1 m, маркучи за сгъстен въздух Ø 6 mm с дължина 2 m и бързодействащи съединители, съединител за въздушна помпа с клапан на Шрадер, адаптер R 1/2", ръчна въздушна помпа, захранващо устройство 100-240 V, USB кабел и системен куфар L-Boxx за удобно съхранение и транспортиране.



Технически характеристики

Работно налягане, bar до 25

Произход Германия

Гаранционен срок 12 месеца

Окомплектовка 2 бр. прозрачни напорни маркуча P7 Ø 5 mm с дължина 1 m, маркучи за сгъстен въздух Ø 6 mm с дължина 2 m и бързодействащи съединители, съединител за въздушна помпа с клапан на Шрадер, адаптер R 1/2", ръчна въздушна помпа, захранващо устройство 100-240 V, USB кабел и системен куфар L-Boxx

Тегло, kg 4,5

