

Електронен тестер за налягане и херметичност REMS PX4500 C Set 25 bar

Електронният тестер за налягане и херметичност REMS PX4500 C Set 25 bar е професионален инструмент за надеждна проверка на налягане и плътност при инсталации. Работи с изпитвателен обхват до 2,5 MPa (25 bar) и може да се захранва както акумулаторно, така и от електрическата мрежа. Версията е снабдена с електронен датчик за налягане до 2,5 MPa (25 bar).

Уредът за тестване е оборудван с 3,5" цветен сензорен дисплей за лесна работа и предлага функция Connected чрез Bluetooth за бърз достъп и съхранение на резултати. Благодарение на компактния дизайн и здравата конструкция той е подходящ за работа както на терен, така и в сервизни условия.

Комплектът включва: прозрачен напорен маркуч с Ø 5 mm и дължина 1 m с байонетна връзка и силиконов накрайник, съединител за въздушна помпа с клапан на Шрадер ≤ 0,4 MPa/4 bar, електронен сензор за налягане ≤ 2,5 MPa/25 bar, адаптер R 1/2" с външна резба за бързодействащ съединител DN 5, капачка за присъединяване на еднотръбен измервател G 2" с вътрешна резба (за DN 25), ръчна въздушна помпа, комплект за закрепване, USB кабел и захранващо устройство 100-240 V. Всичко това е подредено в удобен системен куфар L-Boxx за сигурно транспортиране и съхранение.



Технически характеристики

Работно налягане, bar до 25

Произход Германия

Гаранционен срок 12 месеца

Окомплектовка

прозрачен напорен маркуч с Ø 5 mm и дължина 1 m с байонетна връзка и силиконов накрайник, съединител за въздушна помпа с клапан на Шрадер ≤ 0,4 MPa/4 bar, електронен сензор за налягане ≤ 2,5 MPa/25 bar, адаптер R 1/2" с външна резба за бързодействащ съединител DN 5, капачка за присъединяване на еднотръбен измервател G 2" с вътрешна резба (за DN 25), ръчна въздушна помпа, комплект за закрепване, USB кабел и захранващо устройство 100-240 V, куфар L-Boxx

Тегло, kg

3,5



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=48068