

Електронен модул за промиване REMS Multi-Push SLW Connected Set

Електронният модул за промиване и изпитване на налягане REMS Multi-Push SLW Connected Set е високотехнологично решение с безмаслен компресор и вградена Wi-Fi свързаност за удобен контрол и управление. Системата разполага с управляващ блок с 4,3" цветен сензорен дисплей, който осигурява лесна навигация и бърз достъп до всички функции.

Оборудван е с бутален компресор с коляно-мотовилков механизъм, кондензаторен двигател 230 V, 50 Hz, 1500 W и защитен прекъсвач (PRCD), монтирани върху стабилна мобилна стоманена рамка. В комплекта са включени капачки за входа и изхода на водата, два смукателни/напорни маркуча Ø 1" с текстилна вложка, дължина 1,5 m, с винтови накрайници и капачки, както и маркуч за сгъстен въздух Ø 8 mm, дължина 1,5 m, с бърз куплунг DN 5 и G 1/2" винтов накрайник, подходящ за изпитване на налягане със сгъстен въздух.

Допълнително е включен свързващ маркуч компресор/водни връзки с дължина 0,6 m, снабден с бързодействащ съединител DN 7,2 и винтов накрайник за маркуч 1", както и двоен нипел 1" за продухване на остатъчна вода след приключване на работа. Също така в окомплектовката на устройството са включени хидропневматична водна помпа за изпитване на налягане с вода, 1 бр. маркуч за високо налягане 1/2" с дължина 1,5 m, винтови накрайници 1/2" и капачки.

Уредът се доставя без дезинфекционен, почистващ и консервиращ модул и е опакован в здрава картонена кутия.



Технически характеристики

Захранване, V 230

Честота, Hz 50

Произход Германия

Гаранционен срок 12 месеца

Окомплектовка 2 бр. смукателен/напорен маркуч Ø 1", с текстилна вложка, дължина 1,5 m, с винтови накрайници за маркуч 1", с капачки, 1 бр. маркуч за сгъстен въздух Ø 8 mm, дължина 1,5 m, с бърз куплунг DN 5 и G 1/2" винтов накрайник за маркуч, за изпитване на налягането със сгъстен въздух, свързващ маркуч компресор/водни връзки, с дължина от 0,6 m, с бързодействащ съединител DN 7,2 и винтов накрайник за маркуч 1", двоен нипел 1", за продухване на остатъчната вода от REMS Multi-Push Connected и смукателните/напорните маркучи след приключване на работа, хидропневматична водна помпа за изпитване на налягане с вода, 1 бр. маркуч за високо налягане 1/2" с дължина 1,5 m, винтови накрайници 1/2", капачки, картонена кутия

Тегло, kg 36



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=48087