

Електронен уред за анализ на димни газове REMS FG7500 C Set

Електронният уред за анализ на димни газове REMS FG7500 C Set е професионално решение за прецизни измервания при обслужване и поддръжка на всички общи горивни инсталации - газови, нафтови, пелетни, както и за законово регламентирани проверки на параметрите на горене в отоплителни системи. Сертифициран е по EN 50379, Част 1 и 2 и работи както на акумулаторно, така и на мрежово захранване.

REMS FG7500 C Set е оборудван с лека сонда за димни газове с вградена термодвойка, Ø 6 mm и дължина 210 mm. Зелен светодиод показва готовност за работа, а жълт светодиод улеснява определянето на централния въздушен поток. Гъвкавият маркуч с дължина 1,4 m и комбинирана система за бързо щепселно присъединяване осигурява удобна работа и лесна смяна на сондата. Уредът позволява едновременно измерване на тягата в комина и налягането в дюзи или горивни камери, като така се елиминира нуждата от допълнителни измервания.



С допълнителни пакети аксесоари уредът може да извършва изпитвания за използваемост и херметичност на газови инсталации - до 150 mbar, както и проверки до 0,35 MPa/3,5 bar или до 2,5 MPa/25 bar. Интегрираният патрон за обработка на газове е здраво фиксиран в корпуса и защитен от удари, а иновативната система с щепселно присъединяване позволява лесно почистване на резервоара за кондензат и бърза смяна на филтрите.

Уредът за анализ разполага с 4,5" цветен сензорен дисплей и функция Connected чрез Bluetooth за лесно управление и прехвърляне на данни. Вътрешните сензори за O₂ и CO (H₂-компенсиран), измервателят на тягата и допълнителните визуални индикации гарантират точни и надеждни резултати.

Комплектът включва сонда за димни газове, напорен маркуч PX/FG Ø 5 mm, дължина 1 m, комплект консумативи FG7500 C, USB кабел, зарядно устройство 100-240 V, всичко подредено в практичен и здрав системен куфар L-Boxx.

Технически характеристики

Предназначение за анализ на димни газове

Произход Германия

Гаранционен срок 12 месеца

Окомплектовка вътрешни сензори O₂ и CO (H₂-компенсиран), сонда за димни газове, напорен маркуч PX/FG Ø 5 mm, дължина 1 m, комплект консумативи FG7500 C, USB кабел, зарядно устройство 100-240 V, куфар L-Boxx



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=48099