

Бетон шлайф METABO RSEV 19-125 RT

Бетон шлайфът METABO RSEV 19-125 RT е мощен и високоефективен инструмент, предназначен за професионално шлайфане и отнемане на бетон, мазилка и различни покрития с помощта на диамантени камбанки. Създаден за продължителна и натоварена работа, той съчетава изключителна производителност, прецизен контрол и надеждна защита. Оборудван с мотор с мощност 1900 W, **шлайфът** осигурява висок въртящ момент и отлична устойчивост на претоварване, което го прави идеален за тежки и продължителни задачи. Неговото ниско тегло и тънък корпус гарантират перфектна ергономия и удобна работа, включително при шлайфане на стени и тавани. **Системата Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** осигурява постоянни обороти под товар, като позволява настройка според материала чрез вграден потенциометър. Това дава възможност за максимален контрол и оптимални резултати при различни приложения. За по-голяма безопасност и комфорт, **METABO RSEV 19-125 RT** разполага с електронен плавен старт за меко потегляне без тласък и защита от повторно включване, която предотвратява неочаквано стартиране след прекъсване на захранването. **Metabo S-automatic** предпазният съединител механично разединява задвижването при блокиране на инструмента, което минимизира обратния удар и защитава оператора. **Моделът** осигурява оптимално прахоулавяне чрез подпружинен четков венец, който се адаптира към различни повърхности и височини на сегментите, като гарантира чиста и безопасна работна среда. Допълнително, U-образната ръкохватка се премества без инструменти и позволява сигурно и равномерно водене на машината. Благодарение на отварящия се сегмент на предпазителя, е възможна работа близо до ръбове, което осигурява отлична прецизност при обработка. Със своята комбинация от мощност, надеждност и ергономичен дизайн, **METABO RSEV 19-125 RT** е професионален бетон шлайф, създаден за ефективна и безопасна работа при най-взискателните строителни и ремонтни дейности.



Технически характеристики

Тип	Професионален
Номинална мощност, W	1900
Резба на шпиндела	M14
Обороти на празен ход, min-1	6800
Диаметър на диска, mm	125
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	U-ръкохватка, двурог ключ, опорен фланец, затягаща гайка и пластмасов куфар
Тегло, kg	7,0



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=49146