

Акумулаторен ъглошлайф MILWAUKEE M18BLSAG125XPD-402X

Акумулаторният ъглошлайф MILWAUKEE M18BLSAG125XPD-402X

комбинираща мощност, компактност и безопасност в едно професионално решение за рязане и шлайфане. Безчетковият мотор осигурява производителност, сравнима с кабелен шлайф с мощност 800 W, като достига скорост до 11 000 об/мин, оптимизирана специално за приложения при рязане.

Ъглошлайфът на батерии е най-компактният и лек модел в своя клас, което осигурява отличен контрол и удобство дори при продължителна работа. Предпазният съединител защитава оператора от обратен удар, а неблокиращият се бутон тип paddle switch с функция Line-Lock-Out предотвратява неволно стартиране след смяна на батерията.



Системата FIXTEC™ позволява смяна на диска без инструменти, а предпазителят с диаметър 125 mm и щипка за бърза настройка осигуряват максимална гъвкавост и безопасност по време на работа. Вградената прахозащитна решетка предпазва двигателя от замърсявания и удължава експлоатационния му живот.

Безкабелният ъглошлайф разполага с тънка и ергономична дръжка, която осигурява стабилен захват и комфорт при всяка позиция на работа. Благодарение на комбинацията от безчетков мотор, REDLITHIUM™ батериен пакет и REDLINK™ електроника, инструментът предлага оптимална мощност, дълго време на работа и изключителна издръжливост.

Моделът е част от системата MILWAUKEE® M18™ и е съвместим с всички батерии от серията. Комплектът включва 2 батерии 4.0 Ah, бързозарядно устройство и куфар за съхранение HD BOX.

Технически характеристики

Тип	Професионален
Напрежение, V	18
Тип на акумулатора	Литиево-йонен
Обороти на празен ход, min-1	11000
Диаметър на диска, mm	125
Макс. дълбочина на рязане, mm	33
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	2 бр. батерия M18 B4 4.0Ah, зарядно устройство M12-18C, куфар HD BOX, бързо освобождаващ се предпазител, щипка за предпазител за рязане, странична дръжка, фланец, гайка на фланеца, гаечен ключ
Тегло, kg	2,4



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=49225