

Акумулаторен потапящ циркуляр DeWALT DCS781X2-QW

Акумулаторният потапящ циркуляр DeWALT DCS781X2-QW е професионален инструмент от най-висок клас, съчетаващ мощност, прецизност и иновативна технология. Работи с напрежение 54 V и разполага с безчетков мотор, който осигурява капацитет на рязане до 310 x 90 mm. Моторът използва технология за регенеративно спиране, която удължава времето на работа, като пренасочва загубената енергия обратно в батерията. С 9,0 Ah XR FLEXVOLT® батерия инструментът може да извърши до 675 среза в 83 mm първази с едно зареждане, което гарантира висока ефективност и производителност.

Моделът е оборудван с фиксираща плоча от неръждаема стомана, която осигурява стабилност и точност при работа, както и със странични дръжки за допълнителна опора на материала, подобряващи преносимостта и удобството. **Циркулярът** поддържа система за управление на безжични инструменти и е съвместим с AirLock прахоулавяне, което поддържа работната среда чиста.

DeWALT DCS781X2-QW разполага с функция **Wireless Tool Control** за директно свързване към прахосмукачка, както и с **XPS Shadow Line Cut** индикатор, който осветява обработвания детайл и гарантира прецизно подравняване на острието без необходимост от допълнителни настройки. Компактният дизайн и двойната плъзгаща се ограда с височина 120 mm осигуряват отлична поддръжка при работа с по-големи детайли и при различни ъгли на рязане.

Акумулаторният циркуляр работи със скорост 3800 об./min и диск с диаметър 305 mm и отвор 30 mm. Позволява рязане при ъгли на скосяване от 50° наляво и 60° надясно, с капацитет на скосяване 49°/49°. Максималният капацитет на рязане е 310 x 90 mm при 90°/90°, 219 x 90 mm при 45°/90°, 310 x 54 mm при 90°/45° и 219 x 54 mm при 45°/45°. Дебелината на острието е 2,16 mm, осигуряваща чисти и точни срезове дори при най-взискателните приложения.



Технически характеристики

Тип	Професионален
Напрежение, V	54
Обороти на празен ход, min-1	3800
Макс. дълбочина на рязане при 90°/45°, mm	310x54
Диаметър на диска, mm	305
Макс. дълбочина на рязане, mm	165
Капацитет на рязане при 90°, mm	310x90
Диаметър на вътрешния отвор, mm	30
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	2 батерии 9,0 Ah XR Flexvolt®, зарядно устройство XR 8A, диск 60T XR Extreme runtime 305 mm
Тегло, kg	23,2



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=49485