

Универсална комбинирана машина BERNARDO CU 260 R / 400 V

Универсалната комбинирана машина BERNARDO CU 260 R / 400 V е многофункционално решение, съчетаващо няколко операции в едно компактно и надеждно тяло. Благодарение на своята конструкция и включената подвижна ролкова маса, моделът е подходящ както за професионални дърводелски работилници, така и за любители, които търсят висока прецизност и стабилност при обработка на дървен материал.

Машината разполага с масивна работна маса от сив чугун, която ефективно намалява вибрациите и гарантира стабилност по време на работа. Всички повърхности са прецизно обработени и полирани, което допринася за гладко подаване и точни резултати. По желание може да бъде оборудвана и с фрезова приставка за пробиване с капацитет 16 mm.

Удобно разположените ръчни колела позволяват лесно и интуитивно регулиране на агрегата за рязане. Ролковата маса с алуминиев линеал осигурява комфорт, плавно водене на детайла и висока точност при надлъжни и напречни разкрои.

За безопасността на оператора е предвиден бутон за аварийно спиране, разположен на предния панел. Машината използва наклонящ се защитен капак и извод за прахоотвеждане Ø100 mm, които поддържат работната среда чиста.

Балансираната шпинделна фрезова глава гарантира работа без вибрации, а подсилената маса от сив чугун е устойчива на усукване и позволява висок клас обработка. Подаването на детайла може да бъде деактивирано при абрихтоване, което дава по-голям контрол и прецизност.

BERNARDO CU 260 R / 400 V е универсален и ефективен избор за точна обработка на плоскости, дъски и различни дървесни детайли, обединявайки няколко функции в компактна и професионална машина.

Абрихт BERNARDO CU 260 R

Работна ширина - 250 mm

Дължина на работния плот - 1090 mm

Височина на работния плот - 865 mm

Обороти на работния вал - 4000 об/мин

Брой ножове - 3

Диаметър на работния вал - 75 mm

Линеал - 720x130 mm

Наклон на линеала - 90° до 45°

Максимално отнемане - 5 mm

Мощност - 2,0 kW

Щрайхмус BERNARDO CU 260 R

Дължина на работния плот - 600 mm

Работна ширина - 250 mm

Работа височина min-max - 5-185 mm

Максимално отнемане - 1,8 mm

Скорост на подаване - 8 m/min

Извод за прахоулавяне - 100 mm

Циркуляр BERNARDO CU 260 R

Размер на масата - 900x410 mm

Работна височина - 865 mm



Ролкова маса - 400x250 mm
Размер на циркулярния диск - 250x30 mm
Максимална височина на рязане - 90°/45° - 80/60 mm
Ширина на рязане по линеал - 820 mm
Обороти на циркулярния диск - 4750 об/мин
Извод за прахоулавяне - 100 mm
Мощност - 2,2 kW

Фреза BERNARDO CU 260 R

Диаметър на вала - 30 mm
Изместване на вала във височина - 110 mm
Отвор на масата - 170 mm
Работна височина на вала - 90 mm
Максимален диаметър на инструмента - при потапяне 150 mm / при фрезозане над масата 150 mm
Обороти на вала - 1400/4000/6000/8000 об/мин
Мощност - 1,5 kW

Пробивна машина BERNARDO CU 260 R (предлага се като опция и се закупува отделно)

Размер на масата - 370x150 mm
Патронник - 0-16 mm
Макс. дълбочина на пробиване - 90 mm
Макс. ширина на пробиване - 160 mm
Регулиране на височината - 85 mm

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!**Технически характеристики**

Тип	Полупрофесионален
Захранване, V	400
Мощност, kW	1,5
Изход за прахоуловител, mm	100
Работна височина	5 - 185 mm
Ширина на обработка, mm	250
Размери Д/Ш/В, cm	163x130x115
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	абрихт ножове 250 x 30 x 3 mm, линеал, ограничител, предпазител за рязане под ъгъл, ролкова маса, предпазител за формоване, защитен капак с отвор за прахоулавяне, свързваща тръба с Y-образен елемент, алуминиев предпазител с ограничител, циркулярен диск 250 x 3,2 x 30 mm / 24T, цифрова индикация за скоростта на фрезовия шпиндел, ръкохватка, инструменти
Тегло, kg	310



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=49704