

Универсална комбинирана машина BERNARDO CU 260 FS - 1600 / 400 V

Универсалната комбинирана машина BERNARDO CU 260 FS - 1600 / 400 V

представлява цялостен дървообработващ център, който обединява абрихтоване, дебелинно рендосване, рязане, фрезозане и пробиване в една компактна и високоефективна конструкция. Моделът е оборудван стандартно със спирален ножов вал, четири скорости на шпиндела, цифров дисплей за оборотите на фрезовия шпиндел и редица характеристики, които го правят едно от най-универсалните решения в своя клас.

Спиралният ножов вал осигурява намаляване на шума с около 50% и до 20 пъти по-дълъг живот на режещите ръбове, благодарение на четиристранните твърдосплавни пластини. При повреда отделните ножчета могат да бъдат лесно завъртани или подменени, което значително намалява разходите за поддръжка. Твърдосплавните ножове гарантират гладка повърхност без разкъсване при обработка на всякакъв вид дървесина.

Дървообработващата машина може да бъде оборудвана допълнително с фрезова приставка за пробиване с капацитет 16 mm. Обороти на фрезовия шпиндел се отчитат бързо и точно на цифров дисплей, което улеснява настройката при различни операции.

Здравият алуминиев ограничител на фрезовия агрегат е финно регулируем и осигурява прецизност при профилни и кантови обработки. Конструкцията на машината комбинира масивен стоманен корпус и чугунени елементи, гарантиращи устойчивост на усукване и стабилност при работа.

Прецизната подвижна маса с втвърдени, призматични направляващи осигурява гладко движение и висока точност при рязане на плоскости и детайли.

BERNARDO CU 260 FS - 1600 / 400 V е отлично решение за професионални дърводелски работилници, в които се търсят надеждност, прецизност и максимална функционалност в компактно пространство.

Абрихт BERNARDO CU 260 FS - 1600

Работна ширина - 250 mm

Дължина на работния плот - 1090 mm

Височина на работния плот - 865 mm

Обороти на работния вал - 4000 об/мин

Брой ножове - 24

Диаметър на работния вал - 75 mm

Линеал - 720x130 mm

Наклон на линеала - 90° до 45°

Максимално отнемане - 5 mm

Мощност - 2,0 kW

Щраймус BERNARDO CU 260 FS - 1600

Дължина на работния плот - 600 mm

Работна ширина - 250 mm

Работа височина min-max - 5-185 mm

Максимално отнемане - 1,8 mm

Скорост на подаване - 8 m/min

Извод за прахоулавяне - 100 mm

Циркуляр BERNARDO CU 260 FS - 1600



Размер на масата - 900x345 mm
Работна височина - 865 mm
Правоъгълна маса - 600x460 mm
Плъзгаща се маса - 1600x240 mm
Дължина на рязане - 1600 mm
Размер на циркулярния диск - 250x30 mm
Максимална височина на рязане - 90°/45° - 80/60 mm
Ширина на рязане по линеал - 910 mm
Обороти на циркулярния диск - 4750 об/мин
Изход за прахоулавяне - 100 mm
Мощност - 2,2 kW

Фреза BERNARDO CU 260 FS - 1600

Диаметър на вала - 30 mm
Изместване на вала във височина - 110 mm
Отвор на масата - 170 mm
Работна височина на вала - 90 mm
Максимален диаметър на инструмента - при потапяне 150 mm / при фрезозане над масата 150 mm
Обороти на вала - 1400/4000/6000/8000 об/мин
Мощност - 1,5 kW

Пробивна машина BERNARDO CU 260 FS - 1600 (предлага се като опция и се закупува отделно)

Размер на масата - 370x150 mm
Патронник - 0-16 mm
Макс. дълбочина на пробиване - 90 mm
Макс. ширина на пробиване - 160 mm
Регулиране на височината - 85 mm

ТРАНСПОРТЪТ НЕ Е ВКЛЮЧЕН В ЦЕНАТА!**Технически характеристики**

Тип	Полупрофесионален
Захранване, V	400
Мощност, kW	1,5
Изход за прахоуловител, mm	100
Работна височина	5 - 185 mm
Ширина на обработка, mm	250
Размери Д/Ш/В, cm	234x160x115
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	спирална режеща глава с 24 бр. ТСТ ножове, резервни ТСТ ножове (5 бр.), рендосващ ограничител, притискаща дръжка, предпазител за рязане под ъгъл, предпазител за фрезозане, защитен капак с отвор за прахоулавяне, свързваща тръба с Y-образен елемент, алуминиев предпазител с ограничител, циркулярен диск 250 x 3,2 x 30 mm / 24T, цифрова индикация за скоростта на фрезовия шпиндел, ръкохватка, инструменти



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=49711