

Трактор LS R36I + Дискава брана 1,5 m

Тракторът LS R36I е икономичен, компактен трактор от серията LS I. Дизайнът му е съобразен със съвременните тенденции, на в същото време е практичен и иновативен. Двигателят е дизелов, 4-ри цилиндров **Mitsubishi** с индиректна инжекция и водно охлаждане. Скоростите са 12 напред и 12 назад, а съединителят е многодисков маслен. Този модел е оборудван с хидростатично кормилно управление, като местоположението на всички лостове и инструменти е избрано удобно за максимален комфорт. Удобната кожена седалка е с няколко степени на нагласяне.

Предният капак на двигателя се отваря много лесно и бързо само с едно докосване. LS R36I е с голям ъгъл на завиване, което от своя страна осигурява отлична маневреност, подходяща при работа в тесни пространства и ферми. И тук предният мост е водо и ръждоустойчив. Навесната система е категория 1, триточкова с капацитет на вдигане 820 kg с хидравлично управление и контрол на позицията.

Фабрично, трактора има изведени 2 двойки хидравлични клапи за различни комерсиални приложения и инвентар. Също така се предлага с 2 броя тежести с опция да се добавят още при нужда.

Този модел R36I се предлага в два варианта с различна скоростна кутия - синхронизирана и HST.



Технически характеристики

Мощност, к.с	38
Обороти	2600 U/min
Дължина, mm	3366
Височина, mm	2343
Ширина, mm	1082-1338
Обем на резервоара, l	32
Двигател	4-ри цилиндров Mitsubishi MHI S4L2
Брой скорости	12 предни / 12 задни
Предни гуми	7-16
Задни гуми	12,4-24
Товароподемност	820 kg
Брой цилиндри / обем на двигателя	4/1758 куб. см
Колесна формула	4x4
Хидравлични клапани	4 предни / 2 задни
Скоростна кутия	синхронизирана/HST
Честота на въртене на заден ВОМ, мин ⁻¹	540
Гаранционен срок	24 месеца или 1500 моточаса
Тегло, kg	1535



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=50624