

Хидравлична профилоогъваща машина BERNARDO BPK 80 VH

Хидравличната профилоогъваща машина BERNARDO BPK 80 VH е професионално решение за прецизно огъване на профили и тръби, проектирано за интензивна употреба в металообработващи производства и работилници. Машината се отличава с висока мощност, точност и гъвкавост при работа с различни материали и сечения.

Моделът разполага с независимо управление на долните ролки, като тяхното позициониране се извършва хидравлично, което осигурява плавно и контролирано огъване. Управлението се осъществява чрез мобилен пулт с крачен педал, позволяващ на оператора да работи удобно и безопасно, като държи детайла под постоянен контрол.

Позицията на долните ролки се настройва и следи чрез дигитален дисплей, което гарантира висока повторяемост и точност при серийна работа. Задвижването е изцяло хидравлично, реализирано чрез хидравличен мотор, осигуряващ равномерна сила и стабилна работа дори при по-тежки профили.

Здравият корпус, изработен от комбинация от стомана и чугун, осигурява необходимата устойчивост и минимални вибрации, което е ключово за прецизна обработка. Валове и ролки са индукционно закалени и шлифовани, изработени от специална стомана за дълъг експлоатационен живот и висока износостойчивост.

Машината позволява работа както в хоризонтално, така и във вертикално положение, което значително разширява обхвата ѝ на приложение. За допълнителна сигурност е предвидена електронна защита от претоварване, която предпазва машината и оператора при работа в тежки условия.

BERNARDO BPK 80 VH е надеждна и високопрецизна профилоогъваща машина, създадена за професионалисти, които търсят мощност, контрол и гъвкавост при огъване на метални профили.





гр. Плевен, ул. Българска авиация 13

Phone: 064888111

office@dikarconsult.com |

<https://dikarconsult.com/>

		BPK 80 VH		
	Profil* Profile*	Abmessung mm Dimension mm	min. Ø	Walzen Rolls
1		80 x 80 x 8 30 x 30 x 3	800 400	B
2		70 x 70 x 7 30 x 30 x 3	700 450	B
3		80 x 80 x 9 25 x 25 x 3,5	800 450	A
4		70 x 70 x 8 25 x 25 x 3,5	800 280	A
5		80 x 80 x 9 30 x 30 x 4	800 280	B
6		100 x 20 80 x 20	2000 800	A
7		125 x 25 60 x 5	600 300	A
8		45 x 45 15 x 15	500 380	A
9		Ø 35 Ø 15	500 380	B
10		Ø 100 x 2,5 Ø 15 x 1,5	1200 380	B
11		Ø 3" x 5,48 Ø 1/2" x 2,77	800 380	B
12		80 x 25 x 3 25 x 15 x 2	800 350	B
13		70 x 70 x 3 25 x 25 x 2	1300 350	B
14		UPN 140 / UPN 120 UPN 100	1600 / 900 800	A
15		UPN 140 / UPN 120 UPN 100	1600 / 1000 800	A
16		IPN 120 IPN 80	600 400	B
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
		A: Standardwalzen / B: Spezialwalzen A: Standard rolls / B: Special rolls		

 * Streckgrenze 24 kg / mm²

 * Yield strength 24 kg / mm²

Технически характеристики

Захранване, V	400
Мощност, kW	5,5
Диаметър на ролките, mm	245
Скорост	6 m/min
Диаметър на вала, mm	80
Размери Д/Ш/В, cm	145x100x140
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	стандартни ролки, странични водещи ролки, мобилен контролен панел, хидравлично регулиране на долните ролки, цифрово отчитане на долните ролки
Тегло, kg	1700



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=50730