

Хидравлична профилоогъваща машина BERNARDO BPK 65 VH

Хидравличната профилоогъваща машина BERNARDO BPK 65 VH е професионално решение за прецизно огъване на профили и тръби, проектирано за интензивна употреба в металообработващи производства и работилници. Машината се отличава с висока мощност, точност и гъвкавост при работа с различни материали и сечения.

Моделът разполага с независимо управление на долните ролки, като тяхното позициониране се извършва хидравлично, което осигурява плавно и контролирано огъване. Управлението се осъществява чрез мобилен пулт с крачен педал, позволяващ на оператора да работи удобно и безопасно, като държи детайла под постоянен контрол.

Позицията на долните ролки се настройва и следи чрез дигитален дисплей, което гарантира висока повторяемост и точност при серийна работа. Задвижването е изцяло хидравлично, реализирано чрез хидравличен мотор, осигуряващ равномерна сила и стабилна работа дори при по-тежки профили.

Здравият корпус, изработен от комбинация от стомана и чугун, осигурява необходимата устойчивост и минимални вибрации, което е ключово за прецизна обработка. Валове и ролки са индукционно закалени и шлифовани, изработени от специална стомана за дълъг експлоатационен живот и висока износоустойчивост.

Машината позволява работа както в хоризонтално, така и във вертикално положение, което значително разширява обхвата ѝ на приложение. За допълнителна сигурност е предвидена електронна защита от претоварване, която предпазва машината и оператора при работа в тежки условия.

BERNARDO BPK 65 VH е надеждна и високопрецизна профилоогъваща машина, създадена за професионалисти, които търсят мощност, контрол и гъвкавост при огъване на метални профили.

СНИМКИТЕ СА ПРИМЕРНИ!





гр. Плевен, ул. Българска авиация 13

Phone: 064888111

office@dikarconsult.com |

<https://dikarconsult.com/>

		ВРК 65 VH		
	Profil* Profile*	Abmessung mm Dimension mm	min. Ø	Walzen Rolls
1		60 x 60 x 6 30 x 30 x 4	650 350	B
2		50 x 50 x 5 30 x 30 x 4	550 350	B
3		60 x 60 x 7 20 x 20 x 3	550 250	A
4		50 x 50 x 6 20 x 20 x 3	500 250	A
5		60 x 60 x 7 20 x 20 x 3	500 250	A
6		60 x 10 20 x 5	500 250	A
7		80 x 20 50 x 5	500 250	A
8		32 x 32 12 x 12	400 250	A
9		Ø 35 Ø 10	350 250	B
10		Ø 60 x 2 Ø 15 x 1,5	600 200	B
11		Ø 2" x 3,91 Ø 1/2" x 2,77	400 200	B
12		50 x 25 x 3 25 x 15 x 2	450 250	B
13		45 x 45 x 3 20 x 20 x 2	600 300	B
14		UPN 80 UPN 30	600 250	B
15		UPN 65 UPN 30	600 250	A
16		IPN 80	600	A
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
		A: Standardwalzen / B: Spezialwalzen A: Standard rolls / B: Special rolls		

 * Streckgrenze 24 kg / mm²

 * Yield strength 24 kg / mm²

Технически характеристики

Захранване, V	400
Мощност, kW	4,0
Диаметър на ролките, mm	180
Скорост	5 m/min
Диаметър на вала, mm	60
Размери Д/Ш/В, cm	120x85x120
Произход	Австрия
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24 месеца за физически лица
Окомплектовка	стандартни ролки, странични водещи ролки, мобилен контролен панел, хидравлично регулиране на долните ролки, цифрово отчитане на долните ролки
Тегло, kg	960



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=50734