

Мулчер с хидравлично изместване GRAECUS МКР115-Н

Мулчерът GRAECUS МКР115-Н е с хидравлично изместване и е предназначен за ефективно поддържане на тревни площи, овощни градини и междуредия, като осигурява надеждно раздробяване на растителна маса и клони с диаметър до 5 cm. Машината е оборудвана със специално закалени чукове с тегло 800 g, които гарантират висока износоустойчивост и стабилна работа както при трева, така и при по-груба растителност.

Иновативната навесна система предоставя допълнително странично изместване, което улеснява работата в близост до редове и препятствия. Ниският профил на мулчера позволява почистване непосредствено до корените, без отклонение от траекторията на трактора и без риск от увреждане на младите дръвчета. Задвижването се осъществява чрез трансмисионна кутия COMER T311, проектирана за 540 g/min и снабдена с предпазна тресчотка, което осигурява сигурност и дълъг експлоатационен живот.

Роторът е цифрово балансиран и може да работи с чукове или ножове, като в комбинация с двата вътрешни зъбни ножа в корпуса постига по-fino и равномерно мулчиране. Висококачествените лагери SKF допринасят за надеждна и безпроблемна работа при продължително натоварване. Предните защитни ламели повишават безопасността, а настройката на работната височина улеснява работата.

Предаването на мощността се реализира чрез три зъбни ремъка с външен обтегач, което осигурява оптимално натоварване и ефективност. Мулчерът разполага с опорна стойка за по-лесно съхранение и е съвместим с международна триточкова навесна система категория I с диаметър на щифтовете 19.0-22.0 mm. Продуктът отговаря на европейските изисквания за безопасност и е сертифициран по CE стандарт. В цената е включен карданен вал PTO T4-100 с пластмасов предпазен кожух, което прави машината напълно готова за работа.

Стандартно е окомплектован с чукове. Ножовете се предлагат като опция с допълнително заплащане. Снимките са примерни.

M	kg	hp	mm	mm	mm	no.	no.	mm	no.
МКР115	275	18-60	1220/870/880	521 629 331 819	1150	20	40	108*8	3
МКР125	310	20-60	1320/870/880	521 729 331 919	1250	20	40	108*8	3
МКР135	320	25-60	1520/870/880	700 650 352 998	1350	24	48	108*8	3
МКР145	330	30-60	1620/870/880	700 750 352 1098	1450	24	48	108*8	3
МКР155	340	35-60	1720/870/880	700 850 352 1098	1550	24	48	108*8	3
МКР165	350	35-70	1820/870/880	700 950 352 1298	1650	28	56	108*8	3
МКР175	360	40-70	1920/870/880	700 1050 352 1398	1750	28	56	108*8	3

Технически характеристики

Тип	среден
Брой ножове	40
Работна ширина, cm	115



Технически характеристики

Мощност на трактора, к.с 18-60

Брой чукове 20

Окачване странично изнесено

Брой ремъци 3

Размери Д/Ш/В, cm 87x122x88

Тегло, kg 275



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51090