

Мулчер/шредер с хидравлично рамо за изместване GRAECUS YBPK160

Мулчерът/шредер с хидравлично рамо за изместване GRAECUS YBPK160

е предназначен за работа по наклонени терени, в крайпътни зони и труднодостъпни участъци, където се изисква висока производителност и максимална здравина. Машината е оборудвана с нечупливи чукове с тегло 1200 g, които позволяват ефективно раздробяване на храсти и клони с диаметър до 8 cm, като осигуряват стабилна и сигурна работа при тежки условия.



Задвижването на **мулчера** се осъществява чрез трансмисионна кутия COMER с предпазна тресчотка, проектирана за работа при 540 r/min, което гарантира надеждно предаване на мощността и защита на системата при претоварване. Корпусът е изработен от стомана с дебелина 5 mm, страничните части са усилены до 10 mm, а роторът с размери 160x8 mm осигурява изключителна устойчивост и дълъг експлоатационен живот. Външните лагери SKF с удължен ресурс допринасят за плавна и безпроблемна работа при продължително натоварване.

Роторът е цифрово балансиран и разполага с две спираловидно разположени редици чукове или ножове, което осигурява равномерно и фино мулчиране. Вътрешната зъбна ламарина в корпуса допълнително подобрява степента на раздробяване на растителната маса. Горната част е с двойна подсилена облицовка, а предните защитни ламели повишават безопасността по време на работа. Задната част е снабдена с отваряеми врати, които могат да бъдат механични или хидравлични като опция, улеснявайки почистването и контрола върху материала.

Регулирането на работната височина на **селскостопанската машина** се извършва чрез плъзгачи, а задният регулируем валак с чистач осигурява равномерно водене и постоянна височина на работа. Предаването на мощността е реализирано чрез зъбни ремъци с външен обтегач, което гарантира оптимална ефективност и надеждност. Мулчерът е съвместим с международна триточкова навесна система категория II с диаметър на щифтовете 25.0-28.0 mm и отговаря на европейските изисквания за безопасност с CE сертификат. В цената е включен карданен вал PTO T6-185 с пластмасов предпазен кожух, което прави машината напълно готова за експлоатация.

Стандартно е окомплектован с чукове. Ножовете се предлагат като опция с допълнително заплащане. Снимките са примерни!

Технически характеристики

Тип	супер тежък
Брой ножове	28
Работна ширина, cm	160
Мощност на трактора, к.с	65-120
Брой чукове	14
Брой ремъци	4
Тегло, kg	785



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51106