

Горски хидравличен шредер GRAECUS THOON E1200T

Горският шредер GRAECUS THOON E1200T е хидравлична глава за багер с товароподемност 8-14 t, разработена за изключително тежки горски дейности, където се изисква висока мощност, прецизен контрол и максимална издръжливост. Машината е с усилен корпус с дебелина 8 mm, подсилени странични части 10 mm и ротор с диаметър 370 mm, което я прави подходяща за интензивна работа в плътна и твърда растителност.

Шредерът е оборудван със специално закалени винтови инструменти, предназначени за горско приложение и ефективно раздробяване на клони с диаметър до 12 cm. Вградената основа за палец и хидравличният палец позволяват лесно захващане, придържане и насочване на материала към зоната на рязане, което значително улеснява работата и повишава производителността. Задвижването се осъществява чрез ремъчна трансмисия и хидравличен бутален мотор с вход, изход и дренаж, осигуряващи стабилна и контролирана работа при високо натоварване.



Роторът е цифрово балансиран и разполага с две спираловидно разположени редици специализирани горски чукове с общ диаметър 380 mm, което гарантира равномерно натоварване и ефективно раздробяване. В корпуса са интегрирани две сменяеми редици контрачукове, както и множество гъсто разположени точки на рязане по цялата горна част, които допринасят за фин и равномерен резултат. Двете задни врати са проектирани за оптимално мулчиране и значително намаляват изхвърлянето на раздробения материал.

Всички хидравлични компоненти са разположени защитено в горната част на **селскостопанската машина**, което минимизира риска от повреди при работа в тежки условия. Предната защитна стоманена верига с дебелина 10 mm и регулируемата задна врата повишават нивото на безопасност. **Горският шредер** е снабден с усилен двупосочни плъзгачи от закалена стомана с регулиране на работната височина, както и монтажна плоча с възможност за изместване за по-гъвкаво агрегиране.

Дълготрайните лагери, професионалният възвратен клапан за контрол на хидравличния поток в една посока и външният обтегач допълват надеждната конструкция на шредера. Моделът отговаря на всички европейски изисквания за безопасност и притежава CE сертификат, което го прави сигурно и ефективно решение за професионални горски приложения.

Технически характеристики

Тип	тежък
Дебит, l/min	80-140
Товароподемност	8-14 t
Брой чукове	22
Работна ширина, mm	1200
Брой ремъци	4
Размери Д/Ш/В, cm	76,8x181,7x89,4
Тегло, kg	620



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51115