

Навесна фреза със зъбна предавка GRAECUS FREZA BX160-H

Навесната фреза със зъбна предавка и хидравлично изместване GRAECUS FREZA BX160-H е предназначена за интензивна и прецизна почвена обработка, като съчетава висока здравина, надеждна трансмисия и отлична адаптивност при работа в междуредия и близо до редове. Машината е оборудвана с чугунен редуктор тип 60 с усилено коронно зъбно колело, проектиран за работа при 540 g/min, който осигурява стабилно и равномерно предаване на мощността при натоварване.

Иновативната система на навесване предоставя допълнително хидравлично странично изместване, което позволява лесно и точно позициониране спрямо трактора и културите. Страничната зъбна предавка със зъбни колела в маслена баня гарантира висока изнosoустойчивост и дълъг експлоатационен живот, а дълготрайните лагери допринасят за плавна и безпроблемна работа. Лагерите на ножодържача са защитени с чугунени капаци, които повишават надеждността при тежки условия.

Задната врата е регулируема и снабдена с двойни пружини, което осигурява по-добро изравняване и контрол върху структурата на обработената почва. Фрезата работи със специално закалени ножове с тегло 800 g, които гарантират ефективно раздробяване и равномерно смесване на почвения слой. Работната дълбочина се настройва лесно чрез плъзгачи, което позволява бързо адаптиране към различни почвени условия.

Машината разполага с опорна стойка за по-удобно агрегатирание и съхранение и е съвместима с международна триточкова навесна система категория I-II с диаметър на щифтовете 19.0-22.0 mm и 25.0-28.0 mm. **Тракторната фреза** отговаря на всички европейски изисквания за безопасност и е сертифицирана по СЕ стандарт. В цената е включен карданен вал PTO T5-80 с термозащитен съединител, което прави модела напълно готов за работа веднага след свързване към трактора.

Снимките са примерни.



Технически характеристики

Тип	навесна
Дълбочина на обработка, cm	10-21
Работна ширина, cm	160
Мощност на трактора, к.с	50-130
Брой работни тела	24+24
Размери Д/Ш/В, cm	93x195,5x100,5
Брой фланци	8
Тегло, kg	450



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51374